

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



BIOSAN® AQUA

Revêtement hygiénique en phase aqueuse pour murs

- Revêtement hygiénique décoratif disponible en brillant, satiné ou mat dans presque toutes les couleurs
- Bon étalement, bons pouvoirs garnissant et couvrant
- Peut être appliqué sur la maçonnerie, le plâtre, le bois ou le béton
- Idéal pour les écoles, les vestiaires, les cuisines, etc.

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

BIOSAN® AQUA

DESCRIPTION

Finition monocomposant hygiénique en phase aqueuse pour murs et plafonds dans des locaux où conditions hygiéniques sont importantes, disponible dans beaucoup des couleurs, aspect satiné, mate ou brillant.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Pour application intérieure sur des murs et plafonds dans des locaux où des conditions hygiéniques sont extrêmement importantes. Destiné à la mise en peinture des murs et plafonds sujets à faible abrasion. Propagation du feu : Class. 0 (BS476 Partie 6&7) «UK Building Regulations».

DONNÉES TECHNIQUES

Densité: 1,2 - 1,4
Niveau de brillance: Brillant, Mat, Satin
Extrait sec en volume: 35-50 %
Extrait sec en poids: 50-65 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 45 min
Manipulable: 1 h
Recouvrable: 4 h (Brillant/Mat), 8 h (Satiné)
Dur à cœur: 2 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

90 µm (Brillant/Satiné), 125 µm (Mat)

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

30 µm (Brillant/Satiné), 60 µm (Mat)

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 12 m²/l (Brillant/Satiné), 7 - 10 m²/l (Mat)

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Fonds déjà peints: application directe sur anciennes peintures saines; dépolir légèrement celles qui sont brillantes.

Fonds nus: Boiseries: appliquer préalablement une couche de Pegaprim (diluable à l'eau) ou de préférence une couche de Fassiprim (solvanté). Maçonnerie, plâtrage, béton: appliquer préalablement du Pegalink. Des supports bien adhérents et peu farinants seront - après nettoyage à la haute pression - imprégnés avec du Pegafix.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 10°C; < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Application au moyen d'une brosse plate. De préférence appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

De préférence appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 013 - 018 / Pression: 180 bars. Si nécessaire, diluer avec max. 5% d'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluer avec max. 5% d'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Biosan Aqua ne peut pas être appliqué dans des conditions trop chaudes pour éviter un tendu moins bon. L'utilisation des produits Biosan n'exclut pas la nécessité des nettoyages et des désinfections qui sont faits habituellement.

DONNÉES DE SECURITE

Teneur en COV:	max. 110 g/l
COV prêt à l'emploi:	max. 110 g/l
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	140 g/l
Grenelle émission:	A
Point d'inflammation:	Ininflammable
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 19/06/2019

Couleurs et conditionnements disponibles : Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité : Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu