

# KKF 4-SL

## Chanfreineuse pour contours

Les roulements de broche intégrés sous tension préalable confèrent au KKF 4-SL une concentricité très précise. Des fraises en métal dur peuvent aussi bien être utilisées que des fraises à plaquettes amovibles, avec lesquelles on obtient une excellente durabilité.



### Domaines d'application

- ▶ Épaisseur minimale de pièce de 1 mm
- ▶ Utilisable pour les aciers, aciers trempés, aluminium, laiton, cuivre, plastiques, de plastiques mous au verre acrylique, le bois et bien plus encore.
- ▶ Chanfreiner ou arrondir des contours intérieurs et extérieurs
- ▶ Avance automatique pour des pièces à usiner plus grandes





KKF 4-SL avec chariot

### Avantages professionnels

- ▶ Grands plateau
- ▶ Très bonne concentricité
- ▶ Utilisable en exploitation durable grâce à l'assistance par courroie
- ▶ Changement de fraise en quelques secondes
- ▶ Avec tubulures d'aspiration
- ▶ Approche de fraise par réglage parallèle du plateau

D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

### Caractéristiques

- ✔ Réglage de chanfrein précis par vis micromètre
- ✔ Angle de chanfrein modifiable par fraiseuse de contour avec divers angles de pointe
- ✔ Remplacement rapide d'outil
- ✔ Grand choix de fraises
- ✔ Régulation de la vitesse de rotation en continu
- ✔ Plateau machine durci avec tubulure d'aspiration

### Options

- ✔ Chariot mobile avec grandes roulettes en caoutchouc
- ✔ Garniture en prisme pour les arêtes droites
- ✔ Guide
- ✔ Doigt de guidage pour l'utilisation de fraiseuse de contours
- ✔ Aspiration
- ✔ Avance automatique
- ✔ Fraise à plaquette de retournement avec guide à roulement à partir de  $\varnothing 10$  mm

### Contenu de la livraison

- ✔ Clé de pinces de serrage
- ✔ Douille avec perçage  $\varnothing 30$  mm
- ✔ Pince de serrage  $\varnothing 6$  mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm
- ✔ Ecrou-raccord
- ✔ Mode d'emploi

### Données techniques

Moteur	0,55 kW   6 000 - 26 000 tr/min
Énergie	400 V, 50-60 Hz
Largeur du chanfrein maxi.	4 mm
Roulement de guidage	min. $\varnothing 6$ mm
Dimensions (LxIxH)	490 x 340 x 430 mm
Plateau	400 x 280 mm
Poids	55,8 kg
Réf.	63368

KKF 4-SL



KKF 4-SL