



TOYOTA PROACE CITY

Disponible directement en FRC
avec PLCD conservée



+ BÉNÉFICES

Cellule sur-mesure, parfaitement adaptée à la carrosserie d'origine avec préservation de l'esthétisme du véhicule.

- Facilité d'entretien et hygiène de la cellule.
- Maximisation du volume utile en fonction du gabarit du véhicule.
- Large gamme d'aménagements et options.



Fabriqué
en France



Produit conforme au code de la
route bénéficiant d'une Réception
Communautaire Européenne



Fabricant habilité
Cemafroid
L'expertise de la chaîne du froid

🔍 EN DÉTAIL



Accès porte latérale coulissante
droite.



Isolation des
ouvrants d'origine
par des contre-portes
isothermes.



Revêtement intérieur lisse teinté
blanc / plancher antidérapant
à bords relevés avec caissons
passages de roues.

TRANSFORMATION

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City s'adapte parfaitement à la carrosserie.

CELLULE ISOTHERME

- Panneaux sandwich polyester polyuréthane, moulés et assemblés dans le véhicule d'origine.
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes.
- Plancher antidérapant avec passages de roues caissonnés.
- Revêtement intérieur lisse teinté blanc.
- Siphon d'évacuation.
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED.

RÉFRIGÉRATION

Solutions pour modèles électriques et hybrides.

- Route et secteur.
- Homologation Isolation Renforcée (IR) - Classe C : température négative et positive -20°C à +12°C.
- Enregistreurs de température (option).
- Contacteur sur porte (option).

VÉHICULE DE BASE

PROACE CITY - L1H1, L2H1

Avec ou sans porte latérale, sans vitrage latéral.

- . avec cloison cabine d'origine,
- . version 1000 kg,
- . pack carrossier obligatoire.

OPTIONS

Pour une personnalisation poussée, une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur : boucher, charcutier, distributeur, pâtissier, poissonnier, professionnel de santé, traiteur, restaurateur...

- Groupe frigorifique
- Rideau anti-déperdition, portes arrière ou PLC.
- Seuil arrière poissonnier et 2nd siphon.
- Plancher intermédiaire amovible.
- Etagère réglable et relevable - Prof. 400mm.
- Rail d'arrimage.
- Plinthe sur la périphérie du véhicule avec habillage passages de roue.
- Protection aluminium antidérapante sur toute la surface du plancher.
- Cuvette carénage.

Autres options et spécifiques, nous consulter.

Dimensions en mm	L1H1	L2H1
	1,6 m ³	2,1 m ³
Longueur utile au plancher	1485	1835
Largeur utile au plancher	1266	
Largeur entre passage de roues	1067	
Hauteur utile	1000	



GRUAU - 9 bd Marius et René Gruau
53942 ST BERTHEVIN cedex
Tél : 02 43 66 39 00

www.groupegruau.com

