

TECHNISOL



660C

660 C



Tableau de commandes à proximité et à la vue de l'utilisateur avec variateur de vitesse électronique, témoin de décharge batteries, marche avant et arrière électrique.

La conception du raclot oscillant de forme incurvée en fonte d'aluminium permet tous les réglages nécessaires selon la nature des sols.

Moteur d'aspiration 3 turbines monté sur silent bloc permettant le démontage et remontage sans outil.

Réservoir mobile pour un accès facile aux batteries.

Remplissage simplifié de la cuve d'eau propre, d'une contenance de 70L.

L'autolaveuse Spartacus autoportée est la transition entre les modèles autotractés et autoportés. Alliée à une autonomie de 3 heures permettant de nettoyer des passages délicats d'accès et des surfaces allant jusqu'à 3000 m².

FICHE TECHNIQUE

Rendement horaire m ² /h	3000
Largeur de lavage (mm)	660
Largeur de séchage (mm)	850
Diamètre de brosse (mm)	330
Moteur de brosse (W)	24v / 375
Pression de brosse (Kg)	50
Moteur d'aspiration (W)	24 V / 550
Traction marche avant (W)	24 V / 200
Traction marche arrière	oui
Réservoir solution (litres)	70
Réservoir récupération (litres)	70
Poids à vide (kg)	160
Batterie (V)	2 X 12
Dimensions (cm): l x L x h	134 X 70 X 136
Autonomie (H)	3

TECHNISOL[®]

Z.I La Croistte 54210 St Nicolas de Port Tél. 03.83.45.11.90 Fax. 03.83.45.47.77
E-mail: contact@technisol-materiels.fr / Site internet: technisol-materiels.fr