


## Bande d'aide à l'orientation ACCESSI'GUIDE Polymère- 3 ou 4 cannelures

### Descriptif du produit

Les Bandes d'Aide à l'Orientation (BAO) ou rail de guidage permettent aux personnes aveugles et malvoyantes d'être guidées dans leurs déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et contrasté visuellement, sert de guide sur l'ensemble de la chaîne de déplacement.

#### Applications :

- Trottoirs
- Passages piétons
- Arrêts de bus



### Caractéristiques techniques

La bande de guidage polymère est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Sa souplesse et sa résistance aux chocs permet de l'appliquer durablement sur tous types de sols en intérieur comme en extérieur, en voirie comme en ERP, sans risque de casse. La bande est disponible en 3 ou 4 nervures.

### Normes et réglementations

NORME NF P98-352  
POLYURETHANE  
RÉSISTANTE AUX UV  
DESIGN LARMÉ © PROOPLE  
CONFORME REACH  
EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR  
3 OU 4 NERVURES  
TRAFIC NORMAL À INTENSE  
MISE EN CIRCULATION RAPIDE

## Modes de pose :

### Pose par adhésivage

- Temps de pose < 1 minute par dalle
- Sol sec et propre de granulométrie < 2 mm
- Remise en circulation immédiate

### Pose par collage

- Pose avec une colle méthacrylate bi-composante
- Remise en circulation < 1 heure

Trafic supporté : piétonnier uniquement

### Conditions de stockage et d'usage

- Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.
- Manipuler à une température comprise entre +10°C ET +25°C

### Dimensions :

Réf produit : 71249 – 3 cannelures : 970 x 166 mm par collage

Réf produit : 71250 – 4 cannelures : 970 x 228 par collage

Réf produit : 71251 – 3 cannelures : 970x166 par adhésivage

Réf produit : 71252 – 4 cannelures : 970x228 par adhésivage

## Coloris

IVOIRE RAL 1014	GRIS AGATE RAL 7038
JAUNE MELON RAL 1028	GRIS TENTE RAL 7010
ROUGE CARMIN RAL 3002	BRUN PÂLE RAL 1028
ROUGE OXYDE RAL 3009	BLANC RAL 9010
BLEU TRAFIC RAL 5017	NOIR RAL 9005
VERT SIGNALISATION RAL 6032	