



## Pinces à regard béton semi-automatique

Pince tri-crochets à regard béton

Départ usine **10 jours** **LIVRAISON GRATUITE\***

### Points forts du produit

- 9 modèles avec capacité de charge de 1,5, 3, 4 ou 5 tonnes selon le modèle
- Pince avec plage de serrage fixe semi-automatique en tôle d'acier anti-distorsion
- Permet le transport et le déplacement de regards et cônes en position verticale
- Pince de levage avec embout pouvant s'adapter sur tous les anneaux de cuvelage
- Pinces conformes aux réglementations et équipées de dispositifs d'arrêts de sécurité

### Description

**Pince de levage** avec plage de serrage fixe semi-automatique en tôle d'acier anti-distorsion.

Cette pince a une capacité de charge de **1, 5, 3, 4 ou 5 tonnes** selon le modèle choisi.

Elle permet le transport et le déplacement de regards et cônes en position verticale.

L'embout est conçu pour tous les anneaux de cuvelage habituels.

Les pinces à regards sont conformes aux réglementations internationales.

Elles sont également équipées de dispositifs d'arrêts de sécurité.

Peut être utilisé pour tous les regards et cônes courants.

Regards avec revêtement à faible épaisseur de paroi.

Mâchoire avec caoutchouc pour les réf. 11. 5302. 03 et 11. 5302. 06.

Important pour les tuyaux enduits ou avec revêtements.

Regards et cônes conformément à DIN 4034, partie 1 et partie 2.

Plusieurs modèles disponibles :

- Charge 1500, 3000, 4000 ou 5000 kg.

- Type de surface striée ou caoutchouc selon modèle.

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

### Certifications

Garantie **1 an**  

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	LONG. CHAÎNE (M)	TYPE DE SURFACE	ECARTEMENT MIN. (MM)	ECARTEMENT MAX. (MM)	Ø MAX. TUYAU (M)	POIDS (KG)
11.5302.01	1500	1,7	Striée	40	140	2	38,0
11.5302.02		2,5	Striée	40	140	3	40,0

Voir en ligne Pinces à regard béton semi-automatique

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	LONG. CHAÎNE (M)	TYPE DE SURFACE	ECARTEMENT MIN. (MM)	ECARTEMENT MAX. (MM)	Ø MAX. TUYAU (M)	POIDS (KG)
11.5302.03		1,7	Caoutchouc	-	100	2	38,0
11.5302.04	3000	1,7	Striée	60	160	2	41,0
11.5302.05		2,5	Striée	60	160	3	43,0
11.5302.06		1,7	Caoutchouc	-	120	2	41,0
11.5302.07	4000	1,7	Striée	60	160	2	58,0
11.5302.08	5000	2,5	Striée	100	230	2	140,0
11.5302.09		2,9	Caoutchouc	100	230	3	150,0

Voir en ligne Pinces à regard béton semi-automatique

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)