

NHP autonomes EAU CHAUDE DIESEL



V 200/15 R Di

Gamme ultrapro outdoor

5 heures maxi / jour utilisation intensive

GARANTIE PRO 2 ANS

Flexible HP 10 m pro (DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F/M22 F)
Réf. **TBAP15631**

Pistolet rallonge (entrée M22 M tournant / sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40008**

Lance 1 voie 70 cm (pression continue)
Réf. **LCPR126700**



Buse HP (insert inox) 1/4" - 050 - 25°
Réf. **UGLN00044**

LES +

- * Solide châssis poutres métal traité anticorrosion
- * NHP insonorisé : 91 dBA
- * Moteur bicylindre diesel Ruggerini 27 CV
- * Génératrice de courant pour alimenter le brûleur de chaudière
- * Démarreur électrique à clé - Batterie 12 V incluse
- * Pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5)
- * Accouplement réduit de la pompe par courroie

- * Ralenti moteur par manette externe
- * Auto diagnostique : manque fioul/huile/niveau de charge
- * Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 78 kW
- * Système anticalcaire de série (pompe indépendante)
- * Dual motors : moteur ventilateur chaudière indépendant
- * Réservoir fioul commun moteur/chaudière de 54 litres
- * Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 1 voie

Caractéristiques techniques

Référence	IDAC40228
Pression (bars)	40 à 200 (réglable)
Débit (l/h)	900
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 050
Température max en entrée (°C)	45
Moteur (type / CV)	Ruggerini - 27
Capacité réservoir fioul (l) (commun avec chaudière)	54
Consommation moteur seul (l/h à plein régime)	3,7
Accouplement moteur/pompe	Réduit par courroie
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 500
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Type de chaudière / puissance	Fioul - HOT Eco 78 kW
Consommation chaudière seule (l/h à ΔT 45 °C)	5,1
Température de sortie (°C)	Réglable de 30 à 140 (phase vapeur)
Détergent	Injecteur pour aspiration depuis 1 bidon
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	Oui / 2
Dimensions L x l x h (cm)	130 x 86 x 84
Poids à vide (kg)	380

Accessoires et options préconisés

<p>Détergent : 4 x 5 l "DPL" Réf. P 100000 CAR</p>	<p>Anticalcaire : bidon de 5 l Réf. P 100019 CAL</p>	<p>Flexible HP 20 m (pour rallonge/enrouleur) Réf. TBAP16657</p>	<p>Flexible HP 30 m (pour rallonge) Réf. TBAP51640030</p>
<p>Mamelon MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810</p>	<p>Enrouleur auto 20 m nu avec pivot Laqué Réf. AVTB39120</p>	<p>Lance 2 voies 70 cm (sans buses) Réf. LCPR12983</p>	<p>Buse BP 1/4" lance 2 voies Réf. UGLN05174</p>
<p>Lance rotabuse Max 70 °C Réf. ROTA00054</p>	<p>Cloche de lavage Prémium (sans buses) Réf. LANC126138</p>	<p>Buse HP 1/4" 015 40° cloche Prémium Réf. UGLN126423</p>	<p>Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018</p>