

Récepteur Bravo Ex

Alerte mobile pour les secteurs avec danger d'explosion

Caractéristiques

- Affichage digital 4 lignes, 20 caractères par ligne
- Capacité de la boîte de réception jusqu'à 40 messages
- Affichage de la date et de l'heure
- Indication du niveau de la batterie
- Archivage jusqu'à 20 messages
- Types d'alerte : Mélodie, Bip, Vibreur, Vibreur suivie d'un bip, Silence
- Choix de 8 mélodies différentes
- Accès rapide au mode vibreur
- 3 vitesses de défilement automatique
- Temps privé
- Rétro éclairage pour une lecture facilitée
- Indication de message non lu
- 2 types de zoom pour l'affichage des caractères
- Fonction réveil
- Indication de message d'erreur
- Affichage des messages en aperçu
- Affichage des messages en intégralité



Homologation



II 1G EEx ia IIA T4

Données techniques du Bravo Ex

Fréquence	UHF 466 MHz
Format de codage	POCSAG
Ecart entre les canaux	12,5 kHz, 25 kHz
Fréquence deviation	+/- 2,5 kHz, +/- 4,5 kHz
Sensibilité	-102 dBm
Selectivité	55 dB
Rejection	50 dB
Température d'utilisation	-10°C to 50°C
Niveau sonore de l'alerte	75 dB mesurées à une distance de 30 cm
Energie	1 pile alcaline AA
Poids (pile incluse)	65g
Dimensions	(L)80 x (H)54 x (P)19 mm

Le récepteur Bravo Ex est garanti 1 an, hors casse, vol et immersion.



Conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1994/9/CE II1G et à la norme CE 0539.

Homologué UL pour les classe / division / groupe de matières dangereuses suivant :
RAD DEV FOR HAZ LOC INT SAFE CI.I, Div2, Gr.ABCD, Exia, T4