

## Ensacheuse verticale EV220

Structure inox.

Cadence : de 30 à 60 par minutes selon la taille et le poids des sachets

Sachet coussin

Taille des sachets : de 60 à 300mm (long) x 70 à 220 mm (large)

Traction du film par Servomoteur

Film thermoscellable

Laize 160 à 460 mm

**Sachet coussin de 60x70 à 220x300 (double impulsion pour faire des longueur supérieur)**

**Sachet fond plat de 40x30x60 à 110x110x300 (double impulsion pour faire des longueur supérieur)**

Conformateur pour sachet coussin

Soudure horizontale par vérin

Pression d'air comprimé : 0,6Mpa

Consommation d'air comprimé : 0,4m<sup>3</sup>/min

Codeur pour date et DLUO de 2 lignes de 15 caractères

Détection spot pour film préimprimé

Puissance installée : 4 600 W - Alimentation électrique 220 V – mono, 50/60 Hz – 10A

**20 900€ HT**

Outillage pour fond plat ----- 700€ HT

Conformateur supplémentaire ----- 1 950€ HT

Convoyeur d'évacuation ----- 1 500€ HT

Ajout d'injection de gaz ----- 700€ HT



**Tecnipack Services Sarl 36 rue Fabre d'Églantine 77470 Boutigny France - 01.74.60.40.38**

06.31.34.74.33 -commercial@tecnipack-services.fr - 06.06.46.33.55 - nicolas.corbrion@tecnipack-services.fr

http://www.tecnipack-services.fr - Capital de 5000€ - Siret : 537 825 937 00015