



MAN TGE



BÉNÉFICES

Cellule sur-mesure, parfaitement adaptée à la carrosserie d'origine avec préservation de l'esthétisme du véhicule.

- Facilité d'entretien et hygiène de la cellule.
- Maximisation du volume utile en fonction du gabarit du véhicule.
- Large gamme d'aménagements et options.



Produit conforme au code de la route bénéficiant d'une Réception Communautaire Européenne



Fabricant habilité
Cemafruid
L'expertise de la chaîne du froid



EN DÉTAIL



Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes.



Revêtement intérieur lisse teint blanc. Plancher antidérapant à bords relevés avec caissons passage de roue.



Accès porte latérale coulissante.



Exemple d'aménagement intérieur. Etagères réglables et relevables (option).

TRANSFORMATION

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City s'adapte parfaitement à la carrosserie.

CELLULE ISOTHERME

- Panneaux sandwich polyester polyuréthane, moulés et assemblés dans le véhicule d'origine.
- Isolation des ouvrants d'origine par des contre-portes isothermes.
- Plancher antidérapant avec passages de roues caissonnés.
- Avec ou sans Porte Latérale Couissante (PLC) droite.
- Revêtement intérieur lisse teinté blanc.
- Siphon d'évacuation.
- Eclairage intérieur par plafonnier à LED.

RÉFRIGÉRATION

- Groupe route seul ou route et secteur.
- Homologation Classe A (température positive +0°C à +12°C) ou classe C (température négative et positive -20°C à +12°C).
- Enregistreurs de température (option).
- Contacteur sur porte (option).

VÉHICULE DE BASE

MAN TGE (2024)

Fourgon tôle L3H3, L4H3 ou L5H3
Traction 140, 163 & 177 CV
BVA compatible

Option obligatoire :

. cloison cabine - cloison haute sans fenêtre

Options obligatoires pour groupe frigo :

. ciel de cabine abaissé
. boîtier KFG désactivation Start & Stop
. poulie indice K (PF mot).

OPTIONS

Pour une personnalisation poussée, une réponse précise aux caractéristiques métier et d'exploitation propres à chaque utilisateur : boucher, charcutier, distributeur, pâtissier, poissonnier, professionnel de santé, traiteur, restaurateur...

- Groupe frigorifique.
- Rideau anti-déperdition, portes arrière et latérale.
- Seuil poissonnier et 2nd siphon.
- Rail d'arrimage côté gauche et/ droit.
- Plinthe sur la périphérie du véhicule hauteur passage de roue.
- Protection aluminium sur toute la surface du plancher
- Etagère réglable et relevable Prof. 400 mm.
- Cloison de séparation isotherme pour 2 compartiments.

Autres options et spécifiques, nous consulter.

Dimensions en mm	L3H3	L4H3	L5H3
Volume utile	8,6 m3	11,6 m3	13,3 m3
Longueur intérieure	3100 mm	3908 mm	4500 mm
Largeur intérieure - maximale - entre passage de roues	1600 mm 1240 mm	1600 mm 1240 mm	1600 mm 1240 mm
Hauteur intérieure utile	1610 mm	1610 mm	1610 mm
Poids cellule, hors groupe et options	250 kg	290 kg	320 kg

