

gamme froid



GROUPE FROID GFT 920

Répond parfaitement à vos besoins de refroidissement temporaire : pour les applications en climatisation, froid industriel et froid commercial

Groupe de production d'eau glacée GFT 920

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nombre de compresseurs	2 vis
Puissance nominale	920 kW
Régime eau glacée	+7 / +12°C
Débit pour un delta T de 5°C	160 m ³ /h
Régime eau glycolée	-4 / -8 °C
T° C maxi sortie eau	+15°C
T°C ambiance nominale	+35°C
Fluide frigorigène	R134A

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Puissance électrique totale absorbée	284 kW
Alimentation	400 V TRI +T
Intensité nominale / démarrage	568 A / 637 A
Section câble alimentation	2 X 240 mm ²

CIRCUITS HYDRAULIQUES

Raccordements eau glacée Camlock	4" / DN 100
Pompe sur skid (15kW)	160 m ³ /h (25 mCE)

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur X Largeur X Hauteur	10000 X 2400 X 2600 mm
Poids	8920 kg
Niveau sonore Lp (A) à 10 m	59 db(A)

LES AVANTAGES DE LA LOCATION

- Economique
Pas d'investissement
- Des coûts maîtrisés
- Réponse immédiate à l'urgence
(casse, panne, ...)
- Choix de la durée
- Matériel récent et performant

info@tibbloc.fr

www.tibbloc.fr

Et retrouvez toute notre actualité sur [facebook](#)

 N° Azur **0 810 310 307**
PRIX APPEL LOCAL

Lyon | Nantes | Paris

TIBBLOC

loueur de solutions chaud & froid