



BROYEURS VIGNERON/VERGER



VILLEXAVIER - CS 901 27 - 17504 JONZAC CEDEX FRANCE
Tél. 05 46 48 08 57 - Fax 05 46 48 42 31
info@kirogn.eu - www.kirogn.fr



BROYEURS VIGNERON/VERGER

POLYVALENCE

La gamme de broyeurs **KIROGN** permet de répondre aux exigences de ses utilisateurs pour réduire les coûts d'exploitation. En effet, les broyeurs **KIROGN** destinés au broyage des bois de taille, assurent également une grande qualité de fauche. Ainsi, votre broyeur vous fera bénéficier de sa polyvalence pour les travaux de broyage de bois de taille durant l'hiver et de tonte durant le printemps.



NOS POINTS FORTS

- Boîtier avec roue libre incorporée pour une meilleure protection de la prise de force du tracteur.
- Tension des courroies sous carter de protection.
- Rouleau palpeur de grand diamètre monté sur roulements alignants pour une meilleure stabilité et lui conférant une grande fiabilité.
- Attelage 3 points avec possibilité de déport mécanique (de 140 à 200).
- Caisson robuste avec une ouverture haute et volets anti-projection à l'avant, évitant les risques de bourrage.
- Caisson de profil bas et ligne non agressive, avec palier droit monté à l'intérieur, permettant de mieux passer sous les branches et de ne pas blesser la végétation ou d'accrocher des fils.
- Patins réglables.

EFFICACITÉ

Les broyeurs **KIROGN** sont équipés d'un rotor doté de marteaux lourds et larges. La forte dimension et le poids du rotor, associés à ces marteaux, diminue la puissance nécessaire grâce à une meilleure inertie, assurant ainsi un broyage de qualité.

MODÈLES REVERSIBLES

(Montage AV ou AR) sur B 180 / B 200 / B 220

Modèles	B 105V	B 120V	B 140V	B 160V	B180V	B200V	B220V
Référence	5500-2102	5500-2103	5500-2105	5500-2106	5500-2119	5500-2120	5500-2109
Largeur de travail	1.05 m	1.20 m	1.40 m	1.60 m	1.80 m	2.00 m	2.20 m
Poids	320Kg	340Kg	380Kg	430Kg	660Kg	710Kg	760Kg
Déport	Non	Non	Non	Non	Oui Hydraulique	Oui Hydraulique	Oui Hydraulique
Attelage catégorie	1&2	1&2	1&2	2	2	2	2
Nombre de courroies	3	3	3	3	4	4	4
Puissance conseillée (cv)	30cv	30cv	35cv	40cv	55cv	60cv	65cv
Ø de coupe	Ø450	Ø450	Ø450	Ø450	Ø450	Ø450	Ø450
Vitesse de rotation	1800 tr/min	1800 tr/min	1800 tr/min	1800 tr/min	1800 tr/min	1800 tr/min	1800 tr/min
Ø de rouleau	160mm	160mm	160mm	160mm	195 mm	195 mm	195 mm
Puissance boîtier	80cv	80cv	80cv	80cv	110cv	110cv	110cv
Nombre de marteaux	12	16	16	20	22	24	24
Grille de ramassage	Option	Option	Option	Option	Série	Série	Série

Épaisseur fond de caisse : 5 mm
Épaisseur flanc de caisse : 8 mm
OPTION : ROUES PIVOTANTES



AGENT DISTRIBUTEUR