

MSD

COMPRESSEURS À VIS LUBRIFIÉES ENTRAÎNEMENT DIRECT

PERFORMANCES

- ▶ PUISSANCES SPÉCIFIQUES OPTIMALES
- ▶ FONCTIONNE JUSQU'À 43°C AMBIANT
- ▶ COMPOSANTS DE QUALITÉ ET DE RENOMMÉE
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE PERFORMANT
- ▶ RENDEMENT ÉLEVÉ DE L'ENTRAÎNEMENT DIRECT
- ▶ FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN
- ▶ CONCEPTION ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE ÉTENDUE

ERGONOMIE

- ▶ INSTALLATION RAPIDE
- ▶ UTILISATION SIMPLE
- ▶ ENTRETIEN AISÉ
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE
- ▶ MAINTENANCE PRÉVENTIVE PROGRAMMÉE

ÉCONOMIQUE

COMPACT

ROBUSTE

PERFORMANT



ÉQUIPEMENTS

Moteur électrique LEROY-SOMER ou WEG

- ▶ IP55 classe d'isolation F
- ▶ Rendement IE3



Bloc vis haute performance TAMROTOR ou ROTORCAMP



Contrôleur électronique LOGIKA

- ▶ Alarme et maintenance préventive
- ▶ Pilotage à distance
- ▶ Fonctionnement Maître/Esclave par liaison série
- ▶ Horloge programmable (≥ 30kW)
- ▶ Protocole MODBUS (≥ 30kW)



Entraînement direct

- ▶ Pignonerie intégrée au bloc
- ▶ Accouplement flexible
- ▶ Cloche de protection



Démarrateur et protections SCHNEIDER ELECTRIC

- ▶ Relais de contrôle de phases
- ▶ Protection court-circuit intégrée



Ventilateur de refroidissement EBM-PAPST



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	PUISSANCE		DÉBIT m³/min			SORTIE AIR BSP	DIMENSIONS (L x l x H) mm	POIDS kg
	kW	HP	7,5 bar	10 bar	13 bar			
MSD 22	22	30	4,0	3,6	-	1"	1275 x 850 x 1465	538
MSD 30	30	40	5,5	4,5	3,9	1 1/4"	1575 x 1030 x 1750	761
MSD 37	37	50	6,6	5,6	4,6	1 1/4"	1575 x 1030 x 1750	869
MSD 45	45	60	8,5	7,1	5,7	1 1/2"	2000 x 1200 x 1810	1461
MSD 55	55	75	9,8	8,7	7,0	1 1/2"	2000 x 1200 x 1810	1520
MSD 75	75	100	12,6	11,0	9,2	1 1/2"	2000 x 1200 x 1810	1690
MSD 90	90	125	16,2	13,7	11,2	2"	2500 x 1400 x 2037	2240
MSD 110	110	150	19,5	17,9	14,0	2"	2500 x 1400 x 2037	2640
MSD 132	132	180	23,4	20,0	16,5	2 1/2"	2750 x 1750 x 2000	2970
MSD 160	160	220	28,0	23,5	20,0	2 1/2"	2750 x 1750 x 2000	3080
MSD 200	200	270	37,0	30,8	24,5	DN80	3250 x 2250 x 2450	5300
MSD 250	250	340	45,0	38,6	32,6	DN100	3250 x 2250 x 2450	5600
MSD 315	315	430	53,0	45,5	39,5	DN100	3250 x 2250 x 2450	5920

CONTRÔLEUR L9

Jusqu'à 22kW



CONTRÔLEUR L26S

À partir de 30kW



Découvrez
l'ensemble du
catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :



MAC3



10 allée du canal
ZC des Landes
42160 Saint-Cyprien
FRANCE



Tel : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28
contact@mac3.fr



mac3.fr