



Rampes d'exposition pour tracteur agricole - Charge max 50 tonnes

Rampes de maintenance pour tracteur agricole
Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Rampe d'intervention en aluminium pour charges élevées
- Idéale pour les engins agricoles, elle est adaptée à l'exposition de véhicules
- Longueur totale : 1450 mm
- Trois largeurs utiles de rampe : 450, 600 et 680 mm
- Différentes charges supportées : 30 à 50 tonnes

Description

Rampes d'exposition idéales pour les engins agricoles tels que les tracteurs et les moissonneuses-batteuses.

Permettent de présenter les engins en concession.

Sert également dans l'entretien : donne un accès facile à la partie inférieure et le dessous de la machine.

Simplifie également le chargement d'un tracteur sur une remorque.

Admet engins avec tout types de roues : pneumatiques, roues à bandages, chenilles en caoutchouc et chenilles en acier.

Charge supportée : jusqu'à 50 tonnes par paire.

Toutes charges supportées sont exprimées par paire.

Le prix indiqué est unitaire.

Sur demande, fabrication spéciale de rampes en deux éléments pour une manutention simplifiée.

Certifications

Garantie
3 ans

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. UTILE (MM)	LARG. EXT. (MM)	CHARGE (T)	POIDS (KG)
10.5060.01	1450	450	470	30	50
10.5060.02	1450	600	620	35	67
10.5060.03	1450	680	705	50	83

Voir en ligne Rampes d'exposition pour tracteur agricole - Charge max 50 tonnes

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com