



Benne basculante à porte frontale

Benne de stockage pivotante avec ouverture automatique

Départ usine **8 à 10 sem.** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Benne basculante pivotante à porte frontale avec ouverture automatique
- Ouverture de la porte synchronisée avec le basculement
- Caisse en tôle pliée 30/10 ème renforcée par montant de côtés et plis
- Loquet de sécurité évitant les déclenchements intempestifs, à enlever avant basculement
- Différents piétements et volumes de stockage sont disponibles

Description

Benne de collecte idéale pour stocker les chutes bois, sciures, écorces, sacs.
Capacité de 1000 à 4800 litres.

Benne préconisée également pour réception sous cyclone d'aspiration.

Encombrement mini pour capacité maxi pour cette benne fabriquée en France.

Basculement par levier manuel (déclenchement automatique par contact en option).

Ouverture automatique de la porte lors du basculement.

Caisse en tôle pliée 30/10 ème renforcée par montant de côtés et plis. Angle de caisse au vidage : 43°.

Panneau arrière et porte nervurés.

Articulation renforcée sur châssis indépendant.

Loquets de sécurité sur levier et porte évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.

Fin de basculement amortie par ressorts (tension réglable).

Livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe modifiables sur demande.

D'autres coloris sont disponibles en standard sur simple demande ;

- jaune RAL 1003 ou 1028
- orange RAL 2004
- rouge RAL 3000
- bleu RAL 5015
- vert RAL 6029
- gris RAL 7036
- marron RAL 8004
- noir RAL 9005
- blanc RAL 9010.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**  

Voir en ligne Benne basculante à porte frontale

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	PIÉTEMENT	CHARGE (KG)	FINITION	DIM. EXT. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	DIM. INT. LXLXH (MM)	POIDS (KG)
12.1841.01	1000	Socle	2000	Epoxy	1400 x 1240	1160	1250 x 1030 x 772	227,0
12.1841.08		Roues Ø 160	1800	Epoxy	1445 x 1240	1260	1250 x 1030 x 772	260,0
12.1841.12	2700	Roues Ø 200	2400	Epoxy	2200 x 1520	1565	2000 x 1300 x 1040	430,0
12.1841.05		Socle	2500	Epoxy	2150 x 1520	1435	2000 x 1300 x 1040	240,0
12.1841.11	2100	Roues Ø 160	1800	Epoxy	2200 x 1200	1525	2000 x 1000 x 1040	375,0
12.1841.04		Socle	2000	Epoxy	2150 x 1200	1425	2000 x 1000 x 1040	186,0
12.1841.10	1570	Roues Ø 160	1800	Epoxy	1700 x 1200	1525	1500 x 1000 x 1040	320,0
12.1841.03		Socle	2000	Epoxy	1650 x 1200	1425	1500 x 1000 x 1040	338,0
12.1841.09	1200	Roues Ø 160	1800	Epoxy	1700 x 1240	1260	1500 x 1030 x 772	286,0
12.1841.02		Socle	2000	Epoxy	1650 x 1240	1160	1500 x 1030 x 772	279,0
12.1841.07	4800	Socle	3500	Epoxy	2165 x 2100	1740	2000 x 1795 x 1330	350,0
12.1841.06	3500	Socle	2800	Epoxy	2150 x 1520	1715	2000 x 1300 x 1330	290,0
12.1841.13		Roues Ø 200	2400	Epoxy	2200 x 1520	1855	2000 x 1300 x 1330	487,0

Voir en ligne Benne basculante à porte frontale

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com