

DÉGRAISS'SOL SUPER PUISSANT

Dégraissant puissant à base d'eau



DOMAINES D'UTILISATION

- Pour la préparation de sols très gras avant la mise en peinture
- Convient à l'intérieur ou à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Dégraissant à base d'eau extrêmement puissant
- Émulsifiant - décompose l'huile et la graisse pour la décoller de la surface
- Très pénétrant - enlève la contamination lourde imprégnée en profondeur
- Pratiquement inodore et biodégradable
- Préparation idéale du sol avant la réparation ou la peinture
- Facile à utiliser

DESCRIPTION

Watco Dégraiss'sol Super Puissant est un dégraissant émulsifiant à base d'eau de haute performance pour les sols qui remplace les produits traditionnels à base de solvants.

Ce nettoyant puissant, pénétrant et biodégradable est utilisé pour l'élimination des taches d'huile ou de graisse imprégnées en profondeur dans les sols en béton brut avant la mise en peinture.

SPÉCIFICITÉS

Composition	Dégraissant à base d'eau.	Temps d'attente avant de peindre	Dès que la surface est parfaitement sèche.
Nombre de composants	1	Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Aspect	Liquide moussant transparent.	Stockage	Ne pas laisser le produit geler.
Nombre d'applications	Généralement 1, mais plusieurs applications peuvent être requises en fonction du niveau de contamination.	Limitations Contactez-nous en cas d'application spécifique non évoquée ici.	Ne pas utiliser sur une surface préalablement peinte ou traitée avec un durcisseur de surface. Cette formulation puissante peut tacher ou ramollir les revêtements existants. Une fois le béton traité, le Dégraiss'sol Super Puissant et les résidus de graisse ne doivent pas être évacués dans les égouts et les cours d'eau. Ils doivent être retirés du sol à l'aide d'une raclette en association avec un matériau absorbant (sciure de bois ou sable) et éliminé en tant que déchet chimique.
Usage Intérieur/Extérieur	Intérieur et extérieur.		
Outils d'Application	Balai rigide.		
Surfaces compatibles	Béton, ciment, bitume, briques, parpaings.		
Conditionnement	5 L & 25 L		
Pouvoir couvrant	5 litres pour 20 m ² (en cas de forte contamination). Le pouvoir couvrant variera en fonction du niveau de contamination.		

Des échantillons sont disponibles sur demande.

MÉLANGE : Agiter le récipient avant l'application.

APPLICATION :

Les sols doivent être secs avant l'application pour que le Dégraiss'sol Super Puissant soit le plus efficace possible. Appliquer Watco Dégraiss'sol Super Puissant non dilué avec un balai rigide, frotter et laisser agir pendant au moins 15 minutes pour lui permettre de pénétrer et de décoller la contamination de la surface. Un peu d'eau peut être ajouté au sol à ce stade pour faciliter la propagation (trop d'eau réduira l'efficacité du produit). Frotter le sol à nouveau avec un balai rigide ou une brosse mécanique rotative pour bien décoller les dépôts de saleté.

Rincer à l'eau propre et froide de préférence en continuant à frotter. Là où la graisse et l'huile ont pénétré dans le béton, le Dégraiss'sol Super Puissant aidera à les faire ressortir. Vérifier la surface quelques heures après l'application. Si de l'huile a remonté à la surface, répéter l'application.

SÉCURITÉ : Des fiches de données de sécurité sont disponibles.

COMMANDE : Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

WATCO.FR