

# VPR 200



## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Béquilles automatiques à l'abaissement des rampes
- Béquille AV à roue escamotable de forte section
- Essieux et pneumatiques surdimensionnés
- Homologation CEE
- Garde boue monobloc de forte épaisseur
- Ossature mécanosoudée de grande robustesse
- Plancher bois
- Rampes AR très robustes assistées par ressort, réglables en écartement
- Timon réglable double articulation avec anneau BNA

## OPTIONS

- Timon réglable hydraulique
- Attache à boule Ø 50 en supplément anneau
- Anneau d'attelage Ø 40 pour crochet Rockinger
- Buttée réglable
- Convertisseur de tension 12/24 volts
- Couleur à la demande
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs
- Kit éclairage à LED 12 volts
- Rampes aluminium au lieu d'acier + bois
- Roue de secours

| TYPE    | PTC en kg | CU   | DIMENSIONS UTILES |      |     |     | DIMENSIONS HORS TOUT<br>avec timon goett |      | ESSIEU | ROUES     |
|---------|-----------|------|-------------------|------|-----|-----|--|------|--------|-----------|
|         |           |      | L.                | l.   | H.  | h.  | Lht. l                                   | lht. |        |           |
| VPR 200 | 2100      | 1500 | 2600              | 1400 | 460 | 300 | 4000<br>4150                             | 1950 | 2      | 185/70R13 |
| VPR 250 | 2500      | 1940 | 3100              | 1500 | 470 | 300 | 4500<br>4650                             | 2050 | 2      | 185 x 14  |
| VPR 320 | 3200      | 2550 | 3100              | 1700 | 510 | 300 | 4500<br>4650                             | 2250 | 2      | 185 x 14  |
| VPR 350 | 3500      | 2750 | 3600              | 1700 | 530 | 300 | 5000<br>5150                             | 2250 | 2      | 195 x 14  |
| VP 35   | 3500      | 2680 | 3600              | 1900 | 530 | 300 | 5000<br>5150                             | 2450 | 2      | 195 x 14  |