



Cantilever mobile stockage vertical

Cantilever possédant des bras avec butées réglables au pas de 50 mm

Départ usine **10 jours** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Cantilever mobile simple ou double face pour stockage vertical
- Charge maximum de 250 kg pour le simple face et 500 kg pour le double face
- Bras avec butées réglables en hauteur au pas de 50 mm
- La profondeur des bras varie selon le modèle choisi
- Bonne prise en main grâce aux deux poignées latérales

Description

Cantilever mobile simple face ou double face pour le stockage vertical.

Charge de 250 ou 500 kg.

Hauteur utile des colonnes : 1480 mm.

Bras avec butées réglables au pas de 50 mm.

Bonne prise en main grâce aux deux poignées latérales.

2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la Norme

Européenne EN 1757-3. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.

Finition : Peinture Epoxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.

Chariot livré démonté avec notice détaillée.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VERSION	CHARGE (KG)	NBRE DE BRAS	LONG. BRAS (MM)	DIM. EXT. LXPXH (MM)	STOCKAGE	POIDS (KG)
10.2621.03	Simple face	250	6	400	1688 x 810 x 1785	Vertical	40
10.2621.04	Double face	500	12	250	1688 x 810 x 1785	Vertical	45

Voir en ligne Cantilever mobile stockage vertical

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com