

Chauffage mobile au fuel à air pulsé et à combustion directe

Départ usine 48h / 72h



Points forts du produit

- Générateur d'air chaud conçu pour le chauffage en intérieur ouvert et en extérieur
- Equipé de brûleurs à allumage automatique
- Fonctionne avec du fuel, du gasoil ou du GNR
- Autonomie d'utilisation : 8 à 12 heures selon le modèle
- 4 modèles disponibles avec différentes puissances calorifiques

Description

Générateur d'air chaud conçu pour le chauffage en intérieur lorsque le local est ouvert ou bien ventilé, et pour la mise hors gel en extérieur. Il permet également le séchage de serres, de chantiers, de bâtiments d'élevage. . . et possède une combustion directe. Résistant, il facilite le travail dans tous les milieux, humides, froids, enneigés, poussiéreux. . . Le rendement thermique de ce chauffage est de 100 % et il possède une puissance calorifique de 31 à 111 kW, selon modèle. Très mobile, ce chauffage ne possède pas de raccordement à un conduit de cheminée. Très performant et simple d'utilisation, il est équipé de brûleurs à allumage automatique et d'une pompe haute pression. Il peut être piloté automatiquement par un thermostat d'ambiance ou une horloge (en option), ce qui lui permet de fonctionner sans surveillance. Ce générateur d'air chaud possède un réservoir intégré, de 36 à 105 litres selon modèle, avec une jauge de niveau. Possède une grande capacité d'autonomie : 8 à 12 heures. Alimentation électrique de 230 V 50 Hz.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CALORIFIQUE (KW)	DÉBIT D'AIR (M³/H)	TYPE DE CARBURANT	ALIMENTATION (V/HZ)	AUTONOMIE	ELÉVATION DE TEMPÉRATURE (°C)	VOLUME RÉSERVOIR (L)	CONSOMMATION FUEL (KG/H)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	DIM. LXLXH (CM)	POI (K)
10.9022.01	31	1850	106,5 / 38 / 55 / Gasoil / GNR	230	12	70	36	2,45	300	106,5 x 38 x 55	2
10.9022.02	48	1850	116,5 / 38 / 55 / Gasoil / GNR	230	8	97	36	3,8	300	116,5 x 38 x 55	3
10.9022.03	65	3570	123,5 / 57,5 / 79 / Gasoil / GNR	230	10	90	65	5,2	800	123,5 x 57,5 x 79	5
10.9022.04	111	3950	160 / 70 / 94 / Gasoil / GNR	230	10	97	105	8,83	1060	160 x 70 x 94	8

Voir en ligne Chauffage mobile au fuel à air pulsé et à combustion directe

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com