

GODET HYDRAULIQUE



DESSCRIPTIF

- Godet peint
- Attelage 3 points de 41 cm de largeur
- Tôle de 3 mm
- Vérin double effet, équipé de 2 flexibles de 1,70 m avec raccords rapides 1/2" mâles
- 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm
- Plat d'attaque biseauté
- Livré en kit

Largeur intérieure	Contenance	RÉFÉRENCE
		Peint
1,00 m	150 L	10SARVM 87 kg
1,20 m	180 L	12SARVM 92 kg
1,40 m	210 L	14SARVM 97 kg

AVANTAGES

- 2 hauteurs d'attelage sur pitons Ø 22 mm
- Lame d'attaque biseautée pour nivelage et chargement

LÈVE-PALETTES



DESSCRIPTIF

- Lève-palettes peint
- Attelage 3 points
- 2 pitons d'attelage de Ø 22 mm
- Livré monté

Longueur des fourches	Largeur des fourches	Écartement intérieur des fourches	RÉFÉRENCE
			Peint
90 cm	10 cm	30 cm	LPM 46 kg

AVANTAGES

- 2 hauteurs d'attelage possible
- Charge utile de 300 kg
- Configuré pour la manutention de palettes EUROPE dans les 2 sens