



# PROJECTEURS PORTATIFS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES ET URGENCES

## Gamme IN d'éclairage portatif

Modèles: • IN1600L DS • IN1600LB DS • IN3500LB SS

Les projecteurs industriels IN1600L DS, IN1600LB DS et IN3500LB SS sont les plus utilisés de la gamme d'éclairage portatif d'EXIN Light. Chaque côté de la tête d'éclairage produit 1 600 lumens. Le modèle IN1600L DS peut fonctionner en continu sur une seule charge pendant jusqu'à douze (12) heures d'un seul côté, alors que le projecteur IN1600LB DS peut fonctionner en continu sur une seule charge pendant jusqu'à vingt-quatre (24) heures d'un seul côté.

La tête d'éclairage du modèle IN3500LB SS dispose de deux réglages de puissance (« élevé » et « faible ») pour différentes applications et peut fonctionner en continu sur une seule charge pendant jusqu'à douze (12) heures. Éclairé d'un seul côté, cet éclairage produit 3 500 lumens à la puissance maximale (réglage « élevé »). Ce puissant projecteur fonctionne avec des lampes LED de haute qualité, est doté d'une fonction de clignotement de secours et peut être incliné jusqu'à 60° pour éclairer une vaste zone.

### TÊTE D'ÉCLAIRAGE

La tête d'éclairage de la gamme IN peut être inclinée jusqu'à 60°, dispose d'une fonction de clignotement et peut facilement éclairer un vaste espace ouvert avec sa puissance pouvant aller jusqu'à 3 500 lumens. Ce projecteur EXIN ne dégage (pratiquement) pas de chaleur, ce qui vous permet de travailler à proximité en tout confort.

### CORPS

Les modèles IN1600L DS, IN1600LB DS et IN3500LB SS présentent un corps identique fabriqué au moyen d'une résine de type ABS747 utilisée dans l'industrie automobile. Grâce à cette construction solide et robuste, ils sont particulièrement résistants. Les projecteurs de la gamme IN d'EXIN Light ont un indice de protection IP 65 et résistent aux rayons UV et à l'eau salée, ce qui les rend adaptés aux environnements tant humides que secs. Le caoutchouc antichoc au niveau de la base et du couvercle protège efficacement la tête d'éclairage et la base. Les bras d'extension montés de part et d'autre du corps et la poignée fonctionnelle de poussée et de traction vous permettent de régler la hauteur en fonction de vos besoins.

### BATTERIE

Le projecteur IN1600L DS est alimenté par une batterie de 9 Ah au gel de plomb-acide qui se recharge complètement en seulement 7-8 heures. Les projecteurs IN1600LB DS et IN3500LB SS fonctionnent sur une batterie de 18 Ah au gel de plomb-acide qui se recharge complètement en seulement 12-14 heures.

### SPÉCIFICATIONS

Modèle	IN1600L DS	IN1600LB DS	IN3500LB SS
Poids net (kg)	8,5	11,1	11,0
Poids brut (kg)	9,5	12,6	12,6
Hauteur, ouvert (mm)	1120	1120	1120
Hauteur, fermé (mm)	580	580	580
Largeur (mm)	340	340	340
Profondeur (mm)	250	250	250
Tension de charge CA/CC	100-240V 12/24V Panneau solaire en option	100-240V 12/24V Panneau solaire en option	100-240V 12/24V Panneau solaire en option
Type d'éclairage LED	Des deux côtés	Des deux côtés	D'un seul côté
Lumen (lm)	1 600 de chaque côté	1 600 de chaque côté	• 1 750 sur « faible » • 3 500 sur « élevé »
Autonomie de la batterie (heures)	• 10-12 un seul côté • 5-6 deux côtés	• 20-24 un seul côté • 10-12 deux côtés	• 12 sur « faible » • 6 sur « élevé »
Durée de charge de la batterie (heures)	7-8	12-14	12-14

