

MINI GERBEUR MG 400

Qualités techniques :

Léger et compact, le mini gerbeur MG 400 est facilement transportable et peut évoluer dans les espaces les plus réduits.

Sa conception 4 points et son centre de gravité placé très bas lui confèrent une excellente stabilité, pour une sécurité optimale.

Fonctionnement simple et sans effort grâce à son groupe hydraulique et sa chaîne de levage. L'action sur une pédale génère l'élévation (~ 25 mm par coup de pédale) et une vanne commandée manuellement permet la descente. Vitesse de descente ajustable.

Equipé de fourches réglables latéralement, sans outils, le mini gerbeur MG 400 permet la manutention de demi-palettes.

Disponible en 3 hauteurs différentes, ce gerbeur peut soulever jusqu'à 400 kg, répartis uniformément sur les fourches.

Une plateforme amovible, adaptable sur les fourches, est disponible en option. Elle facilite et sécurise les opérations de mise à hauteur de vos marchandises, colis, ...

Des kits d'adaptations, proposés en option et installés en nos ateliers, vous permettent d'adapter les roues de votre gerbeur en fonction de votre utilisation. A l'avant, les galets d'origine peuvent être remplacés par des roulettes directionnelles. A l'arrière, des roues gonflables facilitent les déplacements sur sols accidentés.



Réf. 300 282, 300 284, 300 285

Le mini gerbeur MG 400 est la solution idéale pour effectuer des opérations de mise à hauteur de charges en magasin, en atelier ou sur chantier.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 400 kg
- 3 hauteurs de levage disponibles : 850 / 1200 / 1500 mm
- Système de levage hydraulique, manuel, avec chaîne
- Fourches réglables latéralement, sans outils
- Section des fourches (L x H) : 110 x 50 mm
- Longueur des fourches : 650 mm
- Ecartement des fourches, à l'extérieur : 230 à 550 mm
- Roulettes directrices ø 125 mm, avec frein, à l'arrière ⁽¹⁾
- Galets fixes ø 75 mm, en polyuréthane, à l'avant ⁽²⁾

⁽¹⁾ : Kit d'adaptation roues gonflables disponible sur demande.
Se référer au descriptif des options, page suivante.

⁽²⁾ : Kit d'adaptation roulettes frontales disponible sur demande.
Se référer au descriptif des options, page suivante.

- Maniement très simple
- Excellente stabilité
- Conception compacte en 4 points
- Construction robuste et fiable
- Système de levage hydraulique
- Fourches réglables latéralement
- Nombreuses options disponibles

Utilisations :

- Déchargement de véhicules utilitaires
- Opérations de mise à hauteur en magasin
- Manutention en atelier ou sur chantier
- Pose de poêles, inserts de cheminée etc...

Dimensions :

Référence		300 282	300 284	300 285
Hauteur de levage maxi	mm	850	1200	1500
Hauteur de levage mini	mm	90		
Hauteur totale	mm	1060	1410	1710
Longueur totale	mm	1040		
Largeur totale	mm	590		
Masse à vide	kg	76	88	92

Options :



Kit d'adaptation roues gonflables

Réf. 900 400

Facilite les déplacements sur sols accidentés ou à l'extérieur. Possibilité de déplacer le gerbeur en position inclinée, sur les roues arrières, comme un diable.

Caractéristiques :

- Supports spécifiques en acier zingué
- Roues gonflables ø 260 mm
- Corps de roue en acier
- Pneumatiques en caoutchouc noir
- Moyeux sur roulement à rouleaux
- Barre stabilisatrice, facilitant le basculement



Kit d'adaptation roulettes frontales

Réf. 300 320

Améliore la maniabilité du gerbeur, notamment lorsque celui-ci est équipé de roues gonflables à l'arrière.

Caractéristiques :

- Supports spécifiques en acier peint, noir
- Montures de roue en acier zingué
- Roues ø 50 mm, avec bandage polyuréthane
- Corps de roue en acier
- Moyeux sur roulement à billes
- Hauteur totale (supports inclus) : 80 mm



Plateforme amovible

Réf. 300 321

Permet de créer facilement un poste de travail temporaire. Sécurise la manutention des charges de faible encombrement.

Caractéristiques :

- Fabrication en tôle acier peint, rouge
- S'adapte directement sur les fourches
- Mise en place rapide et sans outils
- Profondeur : 650 mm
- Largeur : 560 mm
- Masse : 8,9 kg

La mise en place des kits d'adaptation pour mini gerbeur MG 400 nécessite la suppression des roues ou galets d'origine, et de leurs supports (modification irréversible du châssis). Opérations réalisées uniquement en nos ateliers.

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr