

# BENNES A FOND OUVRANT TYPE FB



FB à parois de centrage

## Idéal pour collecter, stocker et transborder des matériaux recyclables

- Construction robuste en acier à parois intérieures lisses
- Déverrouillage du fond par câble à partir du siège du chariot élévateur
- Suspension caoutchouc amortissant l'ouverture brusque du fond lors du vidage
- Le fond se ferme automatiquement au contact du sol
- Sécurisé contre glissement et ouverture du fond inintentionnels
- Prises pour chariots élévateurs et grue
- Hauteur 100 mm – transportable par transpalette
- 4 œilletons de levage de diamètre 40 mm
- Superposables sur 3 niveaux

## Options

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés
- Fond à parois de centrage latérales galvanisées



FB à roulettes



FB avec couvercle



FB avec couvercle



	Capacité env. (m <sup>3</sup> )	Dimensions (LxPxH) (mm)	Charge adm. (kg)	Poids laqué/galv. (kg)
<b>FB 500</b>	0,50	840 x 1245 x 845	1000	125 / 135
<b>FB 750</b>	0,75	840 x 1245 x 1145	1000	144 / 154
<b>FB 1000</b>	1,00	1040 x 1245 x 1145	1250	158 / 173
<b>FB 1500</b>	1,50	1040 x 1845 x 1145	1500	203 / 218
<b>FB 2000</b>	2,00	1040 x 1845 x 1445	1500	232 / 255

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			
Longueur de fourche min. 1100 mm			
	A	B	C
<b>FB 500-1000</b>	415	185	75
<b>FB 1500-2000</b>	615	185	75

Surface:	<b>RAL 2000</b>	<b>RAL 3000</b>	<b>RAL 5012</b>	<b>RAL 6011</b>	<b>RAL 7005</b>	galvanisée
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------