

# VOC

Destinados para efectuar trabajos agrícolas como transporte de materiales con altura lateral de 1600mm. Destaca por ser un elemento perfectamente estético y funcional de gran robustez con caja de sección cilíndrica y disposición para la descarga excelente.

Destined for make agricultural works like materials transport with lateral height of 1600mm. Stands out for be a perfect aesthetic and functional element with cylindrical box section of great strength and excellent for unloading.




Cilindro hidráulico de 3 a 4 expansiones. El cilindro frontal consigue una mejor elevación de la caja basculante con mayor estabilidad que los cilindros tradicionales colocados por debajo, ya que al alzarla trabaja con el mínimo esfuerzo y el punto de amarre compensa más eficazmente el peso sobre el enganche del tractor.

Hydraulic cylinder from 3 to 4 expansions. The front cylinder has a better balance compared with the traditional cylinders placed below, because when it raises, it works with the minimal effort and the joint point compensates the weight on the hitch of the tractor.



Caja basculante cilíndrica de gran resistencia, diseñada con gran cantidad de pliegues que consiguen una gran rigidez de la misma y a la vez que aligeran su peso. Conformación redondeada de la caja que disminuye considerablemente la adherencia de la carga: su contorno actúa como tobogán dirigiéndola al centro durante la descarga.

Dumper cylindrical body with high resistance, designed with a considerable quantity of wrinkles that allow a great rigidity itself and lighten its weight. Rounded conformation of the body that reduces considerably the adhesion of the load: its outline similar to a toboggan directs the load at the center during the unloading.



Tapa trasera hidráulica estándar.

Standard hydraulic back cover.




Enganche anilla giratoria 208284 Scharmüller ISO 20019.  
Enganche anilla fija 208092 Scharmüller ISO 20019.  
Enganche bola 207909 Scharmüller ISO 24347.

Revolving ring towing eye 208284 Scharmüller ISO 20019.  
Fixed ring towing eye 208092 Scharmüller ISO 20019.  
Ball towing eye 207909 Scharmüller ISO 24347.

Lanza con ballestas 13 hojas con pie hidráulico con bomba manual.

Drawbar with springs of 13 leaves with hydraulic jack-stand with manual pump.



Disponible en modelos VOC-13, VOC-15 y VOC-16.  
Eje balancín cuadrado 100mm, vía 1900, 10 esp., tambor freno 400x1200

Available in models VOC-13, VOC-15 y VOC-16.  
Square rocker axle 100 mm, 1900 track, 10 bolts, brakes 400x1200.

Disponible en modelos VOC-15, VOC-16 y VOC-18.

De serie:

Eje suspensión bogie autodireccional en segundo eje cuadrado 100 o 150mm, vía 2000, 10 esp., tambor freno 400x120.

En opción:

Eje suspensión bogie direccional forzado en segundo eje cuadrado 100 o 150mm comandado con cilindro enganchado al tractor, vía 2000, 10 esp., tambor freno 400x120. Según norma ISO 26402.

Eje suspensión bogie direccional forzado en segundo eje cuadrado 100 o 150mm comandado electrónicamente, vía 2000, 10 esp., tambor freno 400x120.


Available in models VOC-15, VOC-16 and VOC-18.

Standard:

Self-steering bogie suspension axle in second square axle 100 or 150mm, 2000 track, 10 bolts, brakes 400x120.

Optional:

Forced steering bogie square axle in second square axle 100 or 150mm commanded with cylinder attached to the tractor, 2000 track, 10 bolts, brakes 400x120. According to norm ISO 26402. Forced steering bogie square axle in second square axle 100 or 150mm commanded electronically, 2000 track, 10 bolts, brakes 400x120.





Disponible en modelos VOC-18.

De serie:

Eje trídem autodireccional suspensión ballestas en primer y segundo eje, vía 2000, 10 esp., tambor freno 400x120.

En opción:

Eje trídem direccional forzado en primer y tercer eje comandado con cilindro enganchado al tractor, vía 2000, 10 esp., tambor freno 400x120. Según norma ISO 2640.

Eje trídem direccional forzado en primer y tercer eje comandado electrónicamente, vía 2000, 10 esp., tambor freno 400x120.

Eje trídem direccional forzado en primer, segundo y tercer eje comandado electrónicamente, vía 2000, 10 esp., tambor freno 400x120.

Available in models VOC-18.

Standard:


Tridem self-steering axle springs suspension in first and second axle, 2000 track, 10 bolts, brakes 400x120.

Optional:

Tridem forced steering axle in first and third axle commanded with cylinder attached to the tractor, 2000 track, 10 bolts, brakes 400x120. According to norm ISO 2640.

Tridem forced steering axle in first and third axle commanded electronically, 2000 track, 10 bolts, brakes 400x120.

Tridem forced steering axle in first, second and third axle commanded electronically, 2000 track, 10 bolts, brakes 400x120. Note: Include change from central axle to directional axle.



	B13VOC005	B15VOC005	B15VOC053	B16VOC005	B16VOC053	B18VOC062	B18VOC068
	17,2	18,9	18,9	21,3	21,3	24	24
A	6950	7450	7450	8250	8250	9050	9050
B	5430	5930	5930	6730	6730	7530	7530
C	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
D	1900	1900	1900	1900	2000	2000	2000
E	1460	1590	1590	2230	2130	2450	2450
F	1240	1240	1240	1240	1270	1270	1270
G	2910	3070	3070	2910	2940	2100	2100
H	500	500	500	500	530	530	530
I	1300	1300	1300	1300	1500	1600	1600
J	-	-	-	-	-	-	1500
385/65 R 22,5	O	-	-	-	-	-	-
445/65 R 22,5	O	O	O	O	O	O	O
560/60 R 22,5	-	-	O	-	O	O	O
580/65 R 22,5	-	-	O	-	O	O	O

