

Autoclude modèle OEM M

Pompe péristaltique d'intégration simple et rapide, grande variété de motorisations, de débits et de tubes.

Modèle M025



- Tête de pompe à 2 galets (3 galets en option) avec couvercle en Polycarbonate
- Débit jusqu'à 260 ml/min
- Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton
- Motorisation en continu et alternatif: Aimant permanent
- Motoréducteur en éperon

Modèle M045



- Tête de pompe à 2 galets (3 galets en option) avec couvercle en Polycarbonate, en option Noryl moulé
- Débit jusqu'à 60 ml/min
- Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton
- Motorisation en continu et alternatif: Aimant permanent
- Motoréducteur en éperon

Modèle M500



- Tête de pompe à 2 galets (3 galets en option) avec couvercle en Polycarbonate, en option Noryl moulé
- Débit jusqu'à 730 ml/min
- Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton
- Motorisation : continu, alternatif et alternatif synchrone
- Motoréducteur en éperon

Modèle M1000



- Cartouche brevetée de tête de pompe qui permet de changer le tube très facilement
- Cartouche autoclavable et stérilisable
- Débit jusqu'à 768 ml/min
- Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton
- Motorisation : continu et alternatif
- Motoréducteur en éperon
- Protection thermique

Modèle M1500



- Pompe pour applications de dosage intermittent
- Couvercle en Polycarbonate et polyamide
- Débit jusqu'à 2240 ml/min
- Tube: Verderprène, Silicone et Viton
- Motorisation : continu et alternatif
- Motoréducteur en éperon

Modèle M2000



- Cartouche brevetée de tête de pompe qui permet de changer le tube très facilement
- Cartouche autoclavable et stérilisable
- Débit jusqu'à 1940 ml/min
- Tube: Verderprène, Silicone
- Motorisation : continu et alternatif
- Motoréducteur en éperon

Modèle M3000



- Tête de pompe à 2 galets avec un revêtement (en alliage d'aluminium) résistant aux produits chimiques
- Débit jusqu'à 3408 ml/min
- Tube: Verderprène, Silicone, Tygon et Viton
- Motorisation : 12/24v continu, aimant permanent
- Motoréducteur à vis sans fin

Débites en fonction des tubes

Ø Tubes	Débit (ml/min) avec rotor à 2 galets						
	M025 DC	M045 DC	M500 DC	M1000 DC	M1500 DC	M2000 DC	M3000 DC
1,6 mm	31,2	8,4	84	67			
3,2 mm	78	36	300				
4,0 mm	260	60	675	480			
5,0 mm				624			
6,0 mm				768	1500		1775
8,0 mm					2240	1940	2810
9,5 mm							3405

VERDER France

Parc des Bellevues, Rue du gros Chêne, BP 80040, 95610 Eragny-sur-Oise • Tel: (33) 01 34 64 31 11 • Fax: (33) 01 34 64 44 50 • verder-info@verder.fr • www.verder.fr
 AT Wien • BE Aartselaar • CN Shanghai • CZ Praha • DE Haan • FR Eragny s/Oise • GB Leeds • HU Budapest • JPN Tokyo
 NL Groningen/Vleuten • PL Katowice • RO Bucuresti • ZA Kya Sand • SK Bratislava • US Newtown