



Produits/Traitement de la vaisselle/Produits

**PG 8055 U SPEED Blanc avec paniers****Cibles**

Ecoles, collectivités, bistros, cafés, hôtels, restaurants

**Rendements**

Temps le plus court : 8 min. avec raccordement eau chaude 65°C, rendement théorique [assiettes/paniers/h]: 225/15, rendement le plus élevé par jour jusqu'à 40 cycles

**Equipement panier**

1 x O 891 panier inférieur pour tasses/soucoupes, 1 x U 890 panier inférieur vide pour divers compléments et utilisable comme support pour panier plastique, 2 x E 216 complément 1/2 pour 30 assiettes jusqu'à ø 240 mm avec 2 x E 165 complément à couverts, en option : complément pour paniers plastiques 500 x 500 mm avec support inox sur 2 niveaux

**Construction**

Appareil à chargement frontal, encastrable sans dessus, modifiable en appareil à poser

**Habillage**

Carrosserie blanche (AW)

**Technique de lavage**

Système à eau renouvelée, température de rinçage 70°C maxi. Renouvellement de l'eau à chaque phase de lavage et de rinçage, 2 niveaux de lavage, panier supérieur réglable en hauteur, pompe de vidange [Qmax l/min] : 400, 3 filtres du bain lessiviel : filtre de surface, filtre à grosses particules, filtre micro-particules

**Adoucisseur d'eau**

Adoucisseur d'eau intégré jusqu'à 107° tH, réservoir de sel dans la porte

**Dispositif de dosage**

Doseur pour détergent en poudre et produit de rinçage dans la porte, raccordement externe pour DOS Module G60-80 pour détergents liquides

**Programmes**

Court (60°C), Universel (60°C), Intensif (60°C), Verres (50°C), Verres à bière (froid), Hygiène (70°C), Plastique (60°C), EcoEnergie (50°C), Régénération, Froid, Vidange

**Commande**

Commande TouchControl, bandeau de commande avec affichage sur 3 lignes

Affichages : nom du programme, température de consigne/réelle, temps restant, erreurs

Commande : touches inox, paramètres de programme modifiable

**Confort : caractéristiques**

Easy open - ouverture facile, ouverture directe sans verrouillage supplémentaire même pendant le déroulement du cycle

Réservoir de sel dans la porte

**Equipement supplémentaire**

Système Waterproof afin d'éviter les dégâts des eaux

**Raccordement d'eau**

Eau froide ou eau chaude jusqu'à 65°C

**Raccordement électrique**

3N AC 400V 50Hz

Fusible [A]: 3 x 16

Raccordement total [kW]: 8,9

Chauffage [kW]: 8,5

commutable en:

AC 230V 50Hz

Fusible [A]: 1 x 16

Raccordement total [kW]: 2,9

Chauffage [kW]: 2,5

commutable en:

AC 230V 50Hz

Fusible [A]: 1 x 30-32

Raccordement total [kW]: 6,4

Chauffage [kW]: 6,0

Dimensions/ Poids

Dimensions extérieures appareil encastrable H/L/P [cm]: 82-88/60/58

(après modification en appareil posable : H/L/P [cm]: 83,5-89,5/60/58)

Poids [kg]: 70

Niveau sonore

< 70 dB (A) re 20 u PA

Certificats

CE, VDE, Directive Machines 2006/42/CE, DIN 15012