

**Produit : TEXACO RANDO WM 32**

**Descriptif :**

RANDO WM 32 est une huile hydraulique multigrade de très hautes performances conçue pour les systèmes d'éoliennes et pour une vaste gamme d'autres applications nécessitant une protection et des performances maximales pour des conditions de fonctionnement très difficiles.

Ce produit propose une excellente fluidité à basse température et un indice de viscosité élevé, ce qui permet une utilisation sur une vaste plage de températures.

**Applications :**

Rando WM 32 est recommandée pour les éoliennes et pour tous les types de systèmes hydrauliques haute pression sur une vaste plage de températures ambiantes et de fonctionnement.

Ce produit convient pour les systèmes équipés de pompes à engrenages, à palettes, à pistons axiaux et radiaux.

**Avantages :**

-

Protection contre l'usure de haut niveau, pour une grande longévité des systèmes.

-

Pompabilité optimale à basse température.

-

Stabilité thermique évitant la formation de dépôts et permettant l'allongement des intervalles de vidange.

-

Haute filtrabilité, y compris en présence d'eau.

-

Protection contre la corrosion.

-

Tenue au cisaillement à température élevée et sous fortes pressions

Grades ISO VG 32.

ISO 6743/4 HV

DIN 51524 partie 3, HVLP

**Spécifications constructeurs :**

Vestas ERP 900055

Vickers M-2950S, I-286

Swedish Standards 155434