



Le modèle d'abri de bus Medium se distingue par ses formes géométriques.

Facile à installer, ce modèle est s'adaptera à tout type de terrain. Il peut être personnalisé avec des finitions différentes solutions, le bois, le verre et le métal. Sa conception s'articule autour d'un principe modulaire, permettant d'adapter les dimensions aux sites par tranches de 1,20 m ,et pour une profondeur allant de 1,6 m, à 2,5 m.

L'abri Medium pourra aussi bien être installé sur un enrobé, sur une dalle béton, sur un sol meuble. Nos équipes peuvent intervenir pour assurer la pose sur la France, la Belgique, et la Suisse.

INFORMATIONS

DIMENSIONS

Longueur : 2,5 m / 3,75 m / 5 m / 6,25 m /

7,5 m / autre à la demande

Largeur : 1,6 m / 2,5 m

Autres dimensions sur demande

STRUCTURE

Tube carré de 60 mm

TOITURE

Toiture composée d'une structure métallique en

penne vers l'arrière habillée en polycarbonate

PMMA alvéolaire 16 mm translucide (option

plaques coloris bronze) .

GOUTTIÈRE

Profil arrière pour évacuation des eaux pluviales

HABILLAGE DES PAROIS

- * Vitrage SECURIT - épaisseur 6/8 mm
- * Plaque polycarbonate - épaisseur 6 mm
- Modèle BOSCO stratifié double face imputrescible 8 mm, aspect bois (nous consulter pour les différentes essences)
- * Tôle pleine 15/10
- * Tôles perforées
- * Barreaudage
- * Grillage

FIXATIONS

Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton

Fixation par résine chimique par 2 tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm min
Réglage de niveau des pieds

FINITIONS

GARANTIE :

2 ans, hors vandalisme, accident, ou tempête (vent <160 km/h)








TRAITEMENT DE SURFACE :

Electro galvanisation à chaud, Finition poudre polyester), avec protection anti UV

Garantie : 7 ans

Coloris au choix selon notre palette RAL ou autre sur demande

RAL

	7016
	9006
	9010
	9005
	8017
	3020
	6015