

RAYONNAGE DE RÉTENTION À 3 MODÈLES DE BACS

Solution de rétention de hauteur 2000 mm sur 5 niveaux



■ Points forts du produit

- Rayonnage de rétention de hauteur 2 mètres sur 5 niveaux
- Vous choisissez parmi 3 modèles de bacs
- Idéal pour stocker des produits légers, polluants et non corrosifs en bidons, bouteilles
- S'adapte rapidement aux futurs besoins en ajoutant des niveaux supplémentaires
- Rayonnage de rétention fabriqué en France et garanti 3 ans

Livraison **1 semaine** Garantie **3 ans**



Description technique

Rayonnage de rétention avec 3 modèles de bacs au choix pour une réponse adaptée à chacun de vos besoins.

- bac tôle avec connecteurs d'accroche soudés aux extrémités
- bac tôle avec un dessus en structure tubulaire soudé
- bac amovible à poser sur une tablette tubulaire classique.

Rendre votre **installation conforme aux recommandations environnementales** n'a jamais été aussi simple ! Ce rayonnage de rétention vous permet de stocker tous vos **produits polluants non corrosifs** (huiles, peintures, produits phytosanitaires ...) sans risque de rejet dans la nature.

Pour plus d'informations découvrez notre article dédié à la [Législation française sur la rétention](#).

Si vous ajoutez un niveau supplémentaire, la **capacité de charge ne doit pas dépasser 1500 kg par travée**. Attention, la capacité maximale de charge est définie **suivant la configuration** et pour une **charge toujours uniformément répartie**.

1 / Bacs de rétention indépendants

Cette solution est idéale dans le cas où vous possédez déjà un rayonnage tubulaire compatible et que vous souhaitez le transformer en version rétention sans changer l'intégralité de la tablette.

Cela peut par ailleurs être utilisé pour des besoins ponctuels évolutifs.

Le nettoyage est facilité. Les dimensions proposées sont en revanche plus limitées.

S'adapte uniquement aux tablettes longueur x profondeur : 1000 x 400, 1000 x 500, 1000 x 600 et 1000 x 800 mm (autres dimensions nous consulter).

Butées galvanisées optionnelles pour éviter les mouvements du bac sur la tablette tubulaire.

Composition du kit : élément départ :

- 4 poteaux
- 4 pieds plastique

Voir en ligne Rayonnage de rétention à 3 modèles de bacs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

- 5 tablettes tubulaires
- 5 bacs rétention (butées en option)

Composition du kit : élément suivant :

- 2 poteaux
- 2 pieds plastique
- 5 tablettes tubulaires
- 5 bacs rétention (butées en option)

2 / Bacs de rétention avec connecteurs soudés

Cette version de bac de rétention est utilisée dans les kits « standard » de solution de rétention. Elle se suffit à elle-même et n'a pas besoin de pièces supplémentaires pour remplir sa fonction. Elle se clipse directement sur les poteaux du rayonnage comme pour une tablette standard.

Composition du kit : élément départ :

- 4 poteaux
- 4 pieds plastique
- 5 bacs rétention

Composition du kit : élément suivant :

- 2 poteaux
- 2 pieds plastique
- 5 bacs rétention avec connecteurs soudés.

3 / Structure tubulaire avec bacs de rétention

Cette solution est assez similaire à la version bac de rétention indépendant mais aura 2 avantages complémentaires :

- premièrement : les dimensions proposées sont plus larges
- deuxièmement : cette version permet de stocker d'autres typologies de produits sur le même niveau de tablette puisque les produits ne risquent pas d'être imbibés par les fuites qui coulent directement dans le bac prévu à cet effet.

Composition du kit : élément départ :

- 4 poteaux
- 4 pieds plastique
- 5 bacs rétention avec connecteurs soudés et structure tubulaire supérieure

Composition du kit : élément suivant :

- 2 poteaux
- 2 pieds plastique
- 5 bacs rétention avec connecteurs soudés et structure tubulaire supérieure

Caractéristiques techniques du rayonnage

- hauteur : 2000 mm
- longueur 1000 mm
- profondeur 400, 500, 600, 800 mm **pour les bacs indépendants à poser** et 400, 500, 600 pour les 2 autres modèles de bacs
- 5 niveaux
- matière : acier
- finition : peinte
- performance pour l'accroche des tablettes en de 62.5 mm en standard
- profil des poteaux 40 x 20 x 10 x 1.5 mm perforés au pas de 62,5 en standard
- avec pieds plastiques

Couleurs standards

- poteaux gris anthracite RAL 7024

Voir en ligne Rayonnage de rétention à 3 modèles de bacs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

- tablettes et bacs gris perle RAL 7035

Montage

Sans vis ni boulons, les tablettes s'enclenchent simplement dans les poteaux.

Attention ! Chargement manuel uniquement

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques techniques

Capacité rétention : 85 à 185 L

Profondeur : 400 et 600 mm

Longueur : 1000 mm

Accessoires disponibles pour Rayonnage de rétention à 3 modèles de bacs

| NOM | DÉLAI |
|---|--------------|
| Niveau sup. pour rayonnage de rétention | 3 à 10 jours |
| Bac indépendant supplémentaire | 1 semaine |

Voir en ligne Rayonnage de rétention à 3 modèles de bacs

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com