

Balance de table tout inox à double affichage IP67

Petite balance en inox compacte et légère

Départ usine **24h / 48h**



Points forts du produit

- Balance de table inox IP67 avec l'affichage à l'avant et à l'arrière
- En inox 304 pour une meilleure protection et robustesse
- Fonction de comptage de pièces
- Plateau en inox de dim. Lxp : 230 x 190 mm
- Capacité de pesée : 3 à 30 kg

Description

Balance de table en inox avec protection IP67.

Idéale pour une utilisation dans des conditions difficiles ou lorsqu'il est nécessaire d'avoir un contact direct avec des aliments, comme dans l'agro-alimentaire.

Compacte et légère, cette balance inox peut être déplacée et utilisée de partout.

Fonctions de la balance :

Balance avec comptage de pièces, idéale pour les inventaires.

Fonction de contrôle de poids avec des valeurs seuils paramétrables.

Robuste avec protection contre les surcharges.

Fonction Brut/Net pour afficher respectivement le poids brut ou le poids net.

Fonction Tare permettant de remettre à 0 le poids indiqué sur la balance.

Déconnexion automatique programmable pour économiser la batterie.

Valeurs seuils paramétrables via le clavier de la balance.

Protection IP67 :

- Protection totale contre les poussières.

- Protection contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre).

Caractéristiques techniques de la balance :

Ecran à LED rouge, hauteur de chiffres 18 mm avec 6 digitales.

L'écran possède 12 LEDs pour l'indication des fonctions utilisées et le boîtier 4 touches de fonctions.

Il y a deux écrans sur la balance, un à l'avant et un à l'arrière.

Boîtier et plateau en acier inoxydable 304 avec protection IP67, contre les projections d'eau et de poussières.

Dim. plateau Lxp : 230 x 190 mm.

Dim. totales Lxpxh : 290 x 240 x 110 mm.

Avec 4 pieds réglables et un niveau à bulle.

Unités de mesure disponibles : kg, g, lb, oz, pièces.

Alimentation par batterie interne rechargeable avec une alimentation avec transformateur AC/DC de 230-240 Vac 50 Hz.

Autonomie de la batterie de 90 heures avec le mode veille activé.

La balance possède un indicateur pour connaître l'énergie restant de la batterie.

Température ambiante tolérée : -5°C à +35°C.

Certificat ENAC en option (+5 jours de délais).

Certifications

Garantie **2 ans** ISO **9001** IP67 INOX

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	REPRODUCTIBILITÉ	LINÉARITÉ	HOMOLOGATION	TYPE	TEMPÉRATURE UTILISATION	MATIÈRE PLATEAU	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODU
-----------	----------	-----------	------------------	-----------	--------------	------	----------------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	---------

Voir en ligne Balance de table tout inox à double affichage IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	REPRODUCTIBILITÉ	LINÉARITÉ	HOMOLOGATION	TYPE	TEMPÉRATURE UTILISATION	MATIÈRE PLATEAU	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	LINÉARITÉ (G)	REPRODU (G)
10.9092.01	3	0,2	0,2	0,2	230 / 190 / Non	Balance inox	35	Inox 304	3	0,2	0,2	0
10.9092.02	6	0,5	0,5	0,5	230 / 190 / Non	Balance inox	35	Inox 304	6	0,5	0,5	0
10.9092.03	15	1	1	1	230 / 190 / Non	Balance inox	35	Inox 304	15	1	1	1
10.9092.04	30	2	2	2	230 / 190 / Non	Balance inox	35	Inox 304	30	2	2	2

Voir en ligne Balance de table tout inox à double affichage IP67

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com