



Transpalette surbaissé 1.5 tonnes

Transpalette robuste et manuel - Manipulation de palettes spéciales

Départ usine **2 semaines** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Transpalette surbaissé permettant de manutentionner des palettes basses
- Maniable et robuste pour le transport de charge jusqu'à 1500 kg
- Equipement idéal pour toutes les opérations de manutention spécifiques

Description

Transpalette surbaissé d'une capacité de charge de 1500 kg. Ce transpalette est utilisé pour le chargement, le déchargement et le transport de palettes spéciales.

Caractéristiques techniques:

Charge max 1500 kg.

Dimensions des fourches : 1150 x 160 mm.

Hauteur min. de levée : 51 mm

Hauteur max. de levée : 175 mm.

Ecartement des fourches 520 mm.

Roues directionnelles en polyuréthane de diamètre 180 x 50 mm.

Boogies de diamètre 50 x 70 mm.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques :

Référence	10.2964.01
Charge (kg)	1500
Dim. fourches Lxl (mm)	1150 x 160
Ecartement fourches (mm)	520
Haut. min. levée (mm)	51
Haut. max. levée (mm)	175
Matière roues directrices	Polyuréthane
Ø roues directrices (mm)	180 x 50
Type de boggies	Polyuréthane
Ø roues des fourches (mm)	50 x 70
Poids	70

Certifications

Garantie **1 an** 

Accessoires disponibles pour Transpalette surbaissé 1.5 tonnes

Nom	Délai
Support pour bloquer les roues directionnelles - Référence : 10.5209.01	1 semaine

Voir en ligne Transpalette surbaissé 1.5 tonnes - Référence 10.2964.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com