



Pont de chargement alu coulissant 5000 kg

Pont de chargement en aluminium articulé et compensé
Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Pont de chargement coulissant en aluminium
- Avec un système de guidage sur roulements à billes pour faciliter le déplacement latéral
- Blocage par loquet et déblocage facile à l'aide du pied
- Longueurs : 1065 à 1990 mm & Charge supportée : 5000 kg
- Trois largeurs de pont de chargement : 1500, 1750 ou 2000 mm

Description

Le **pont de chargement articulé et compensé** est conçu pour franchir des dénivellations de moyenne importance.

Sa conception compacte lui permet d'être mis en place dans une fosse réduite en hauteur.

Le pont coulissant peut desservir facilement plusieurs postes de chargement (rail en option).

Il est équipé d'un système de guidage avec roulements à billes qui facilite son déplacement latéral.

Le pont au repos se bloque en position verticale grâce à un loquet situé au niveau de la charnière. Le déblocage de ce loquet se fait à l'aide du pied.

Le rail de guidage doit être nettoyé régulièrement pour faciliter la circulation du pont.

Le pont aluminium d'une épaisseur totale de 40 mm est construit avec des profilés nervurés et alvéolés.

Tous les profilés sont soudés entre eux à 100% en partie supérieure et inférieure.

Ce pont est articulé sur un plat charnière en acier galvanisé.

Les axes et les galets de guidage en acier trempé sont montés sur roulement à billes, et offrent une excellente qualité de roulement.

Une compensation par vérin à gaz permet d'équilibrer le pont et de faire cette opération sans effort.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles

Certifications

Garantie
1 an

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	LONG. (MM)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0716.02	1500	1290	-180 / +140	5000	120,0

Voir en ligne Pont de chargement alu coulissant 5000 kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	LONG. (MM)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.0716.05		1490	-205 / +165	5000	144,0
11.0716.08		1740	-235 / +195	5000	157,0
11.0716.11		1990	-265 / +225	5000	179,0
11.0716.03	1750	1290	-180 / +140	5000	135,0
11.0716.06		1490	-205 / +165	5000	159,0
11.0716.09		1740	-235 / +195	5000	177,0
11.0716.12		1990	-265 / +225	5000	199,0
11.0716.01	2000	1065	-150 / +110	5000	126,0
11.0716.04		1290	-180 / +140	5000	160,0
11.0716.07		1490	-205 / +165	5000	174,0
11.0716.10		1740	-235 / +195	5000	187,0
11.0716.13		1990	-265 / +225	5000	219,0

Voir en ligne Pont de chargement alu coulissant 5000 kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com