

**IDEAL**


**IDEAL 5222 DIGICUT**



**Commande électronique programmable EP.**

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **99 programmes de 99 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur.



N° article	Désignation	Code EAN
5222 1411	IDEAL 5222 DIGICUT	4019364347115

**Options et fournitures**

N° article	Désignation
9000 130	Lame de rechange
9000 024	Jeu de 10 réglettes
9000 531	Jeu de 2 tables latérales

Massicot avec presse hydraulique, commande électronique programmable EP, et cellules photo-électriques de sécurité

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
  - barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant
  - carter de protection transparent sur la table arrière
  - interrupteur principal cadencassable et contacteur à clé
  - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
  - commande basse tension 24V
  - système d'entraînement breveté IDEAL
  - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
  - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
  - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
  - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
  - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Presse hydraulique
- Entraînement électro-mécanique de la lame
- Réglage progressif de la pression avec affichage par manomètre (200 à 1100 daN)
- Commande électronique programmable EP pour le déplacement de la butée arrière, avec affichage des dimensions (précision au 1/10 mm) et bouton moleté électronique
- Descente de presse au pied pour le repérage ou le maintien de la pile avant la coupe
- Platine de presse
- Peigne de presse à double guidage pour une pression équilibrée
- Matérialisation optique de la ligne de coupe (éclairage par LED)
- Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux formats étroits (32 mm)
- Deux butées latérales sur table avant et arrière
- En série sur meuble
- Lame en acier d'Allemagne
- Tables latérales en option.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

Garantie pièces : 2 ans.

**Caractéristiques techniques**

- Longueur de coupe : 520 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe minimale : 22 mm / 90 mm (avec platine de presse)
- Profondeur de la table : 520 mm
- Pression hydraulique réglable : 200 à 1100 daN
- Dimensions : H 1310 x L 950 x P 1090 mm (sans tables latérales)
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Puissance totale des moteurs: 1,6 kW
- Poids : 328 kg
- Coloris : gris clair.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques