

FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHES DATENBLATT

PICCOLO MONO



Le plus petit modèle du marché: non seulement compact, mais également silencieux et économique. Disponible en deux puissances de 3,6 kW et 5,3 kW en version froid seul uniquement. Il s'installe facilement dans un meuble ou sous un évier dans la cuisine, dans la salle de bains ou tout autre espace libre réduit.



Das kleinste Modell auf dem Markt, nicht nur kompakt, sondern auch leise und wirtschaftlich. Erhältlich in zwei Größen von 3,6 kW und 5,3 kW in der Version nur Kühlung. Einfach in einem Schrank oder unter der Spüle in der Küche, im Bad oder in jedem anderen kleinen ungenutzten Raum zu installieren.

PICCOLO MONOSPLIT

UNITÉ DE CONDENSATION EAU/AIR COMPACTE ET INVISIBLE
UNSICHTBARE KLIMAANLAGE "WASSER-LUFT" KOMPAKT



Unité murale Piccolo
Wandgerät Piccolo



PIC-09C | PIC-12C | PIC-18C



Télécommande incluse
Inklusive Fernbedienung

Froid seul - Nur kalt

PICCOLO 09
PICCOLO 12

PICCOLO 18

PICCOLO MONOSPLIT

UNITÉ DE CONDENSATION EAU-AIR COMPACTE

KOMPAKTE WASSER-LUFT-KONDENSATEINHEIT

R32


46
dBLES INVISIBLES
DIE UNSICHTBAREN

PICCOLO Monosplit Froid seul - Nur kühlen						
Code Set - Set-code			Cod.	PICCOLO 09	PICCOLO 12	PICCOLO 18
Unité intérieure - Inneneinheit			Cod.	PIC-09C6(I)	PIC-12C6(I)	PIC-18C6(I)
Unité de condensation - Kondensationseinheit			Cod.	PIC-09C	PIC-12C	PIC-18C
Alimentation - Stromversorgung			V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Protection contre les surintensités - Überstromschutz			A	16	16	25
Section des câbles d'alimentation - Leiterquerschnitt der Stromversorgung			mm²	1,5	1,5	2,5
Refroidissement Kühlung	Puissance Leistung	Nominal - Nominell	W/BTU	2700/9300	3600/12500	5800/20000
	Consommation électrique Stromaufnahme	Nominal - Nominell	W	634	870	1425
	EER		W/W	4,04	4,24	4,16
Classe énergétique - Energieklasse			-	A	A	A
Pression acoustique - Schalldruck			dB(A)	43	47	51
Puissance acoustique - Schalleistung			dB(A)	53	57	61
Méthode de régulation - Regelungsmethode			-	Capillaire - Kapillare	Capillaire - Kapillare	Capillaire - Kapillare
Dimensions - Abmessungen (LxPxH)			mm	400x230x432	400x230x432	400x230x432
Poids - Gewicht			Kg	24	26	34
Compresseur - Kompressor			Marque - Marke	LANDA	GMCC	GMCC
Réfrigérant Kältemittel	Type - Typ	-		R32	R32	R32
	Charge de réfrigérant standard - Vorladen	Kg		0,75	0,78	0,9
	Charge réfrig. supp. - Zusatz. Kältemittel	gr/m		12	12	12
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen		inch	1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"
	Longuer max avec précharge Max mit Vorfüllng		m	5	5	5
	Distance max admissible "entre UI et UE" / tot. Max. zulässige Entfernung "zwischen UI und UE" / gesamt.		m	15	15	20
	Dénivelé max admissible entre UI et UE Max. zul. Höh. UI-UE		m	5	5	5
Raccords d'eau - Wasseranschlüsse			inch	3/8"	3/8"	1/2"
Pression optimale de l'eau à l'entrée - Optimale Eingangswasserdrücke			bar	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5
Utilisation de l'eau - Wasser- verbrauch	Refroidissement - Kühlung		m³/h	0,08	0,12	0,18
Limites de fonctionnement Betriebsgrenzen	Eau entrée (ref/risc) Eintrittswasser (Kühl/Heiz)		°C	+8~+20	+8~+20	+8~+20
Temperatura impostabile Set temperature range	Unité intérieure - Inneneinheit		°C	+16~+31	+16~+31	+16~+31
Débit d'air UI - Luftdurchsatz der Inneneinheit			m³/h	660/540/460/330	660/540/460/330	800/720/610/520
Pression acoustique UI - Schalldruck IU			dB(A)	42	42	44
Puissance acoustique UI - Schalleistung IU			dB(A)	53	53	55
Dimensions UI - IU Abmessungen (LxPxH)			mm	790x275x195	790x275x195	965x302x222
Poids UI - IU Gewicht			Kg	11,5	11,5	14,5

N.B.: La réglementation ne prévoit pas de SEER et de SCOP pour les unités eau-air | Die Vorschriften sehen keinen SEER und SCOP für Wasser-Luft-Einheiten vor.

Conditions d'essai de la température de l'eau entrante: 15 °C.
Refroidissement: int. 27 °C D.B.

Prüfbedingungen Wassereintrittstemperatur: 15 °C.
Kühlung: Innen 27 °C D.B.



TEKNO POINT ITALIA SRL

Via dell'Artigianato, 5 • Marcon (VE) • Italy

Tel. 041 50 20 421 • Fax 041 50 29 514

e-mail info@teknopoint.com

www.teknopoint.com



Tekno Point Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri prodotti, accessori e dati tecnici al fine di migliorare la propria offerta. Questo documento non ha carattere di documentazione tecnica e potrebbe non essere aggiornato con il prodotto oggetto di offerta commerciale. Si invita a richiedere la documentazione tecnica ufficiale del prodotto che si sta acquistando a Tekno Point Italia.

Tekno Point reserves the right to make changes at any time to its products, accessories, and technical data in order to improve its offerings. The catalogue is not intended as technical documentation and may not be updated with the product being offered commercially. We recommend requesting the official technical documentation of the product being purchased from Tekno Point Italia.