



Fiche Technique :

Peinture Sol Béton & Peinture Sol Béton Antidérapante 2,5 L et 5 L

Gris Clair

Gris

Bleu

Vert

Rouge
Brique

Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec grand soin, aucune garantie ne peut être fournie quant à la représentation exacte des couleurs proposées.



FORMULE POLYURÉTHANE RÉSISTANTE, BRILLANTE POUR SOLS EN BÉTON.

La Peinture Sol Béton Watco Basique offre des caractéristiques anti-poussières, d'étanchéité et de protection interne des sols en béton. Deux couches offrent une finition brillante facile d'entretien. La peinture peut être appliquée sur du béton brut ou sur une peinture existante offrant une bonne adhésion. Lors d'une application sur une peinture de sol existante d'une couleur similaire, une couche suffit généralement.

- Améliore grandement l'aspect d'un béton terne
- Suffisamment résistant pour les entrepôts, les ateliers et un usage général
- Emballage individuel - utilisez-en autant que vous le souhaitez et remplacez le couvercle si vous en avez encore
- Application facile au rouleau
- Choisissez la peinture antidérapante pour sols humides ou glissants
- Résiste aux déversements d'huiles et de graisses
- Convient pour le béton, le bois et la plupart des métaux
- 2,5 L couvrent jusqu'à 20 m² par couche
- 5 L couvrent jusqu'à 40 m² par couche

MODE D'EMPLOI :

Étape 1 - Préparation :

- Lavez le béton brut et raisonnablement propre avec le Décapant Béton Watco Basique. Cela nettoie la surface et la rend plus rugueuse. Sur les sols gras ou préalablement peints, nettoyez avec le Nettoyant Béton Watco Basique, en grattant la peinture, la poussière ou la saleté. Le Béton neuf doit avoir plus de deux mois et il doit toujours être lavé avec le Décapant Béton Watco Basique afin de réduire l'alcalinité.

Étape 2 - Réparations :

- Utilisez le Mortier Réparation Béton Watco Basique pour les trous d'une profondeur de 5 à 50 mm. Il est possible d'utiliser la Pâte Réparation Béton Watco Basique pour les bords incurvés comme les nez de marche, etc.

Étape 3 - Application :

- Vérifiez que le sol est sec avant de peindre et que la température est d'au moins 15°C.
- Mélangez bien la peinture.
- Ne la diluez pas.
- Versez dans un plateau à rouleaux.
- Appliquez sur les bords avec une brosse.
- Appliquez sur la surface du sol à l'aide d'un rouleau à peinture, en faisant bien pénétrer dans la surface. Le béton brut doit être suffisamment poreux pour permettre à la première couche d'imprégner le béton.

- Si vous utilisez la Peinture Sol Béton Antidérapante Watco Basique, versez le petit bidon d'antidérapants dans le bidon de peinture et mélangez soigneusement à l'aide d'une latte de bois ou similaire. Utilisez le bidon entier d'agrégats pour le bidon de 5 L et la moitié pour le bidon de 2,5 L.

- Nettoyez l'équipement avec du White Spirit.

TEMPS DE SÉCHAGE :

DEUXIÈME COUCHE	16 heures à 15°C - 20°C La deuxième couche doit être appliquée dans les 5 jours suivant la première couche.
SEC AU TOUCHER	10 heures à 15°C - 20°C
CIRCULATION PIÉTONNIÈRE	24 heures à 15°C - 20°C
UTILISATION COMPLÈTE	36 heures à 15°C - 20°C Veuillez vérifier que la peinture a complètement séché avant d'autoriser toute circulation.

NOUS NE RECOMMANDONS PAS :

- L'utilisation de ce produit dans les zones où les voitures sont garées, utilisez plutôt la Peinture Epoxy Béton Watco Basique.
- Une utilisation à l'extérieur.
- Une application sur des chapes en ciment.
- Une application sur du béton contaminé d'huile, de graisse, ou de cire.
- Une application sur du béton flotté dur et très lisse où la peinture ne peut pas pénétrer dans la surface. En cas de doute, versez une tasse d'eau sur le sol pour voir si elle pénètre ou non.

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois, si non ouvert. Protéger du gel.

SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes de produit fournissent des informations de sécurité générales.

COMMANDE :

Disponible directement auprès de Watco SARL.

Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions générales de ventes de la société. Commandez directement en ligne sur notre site internet ou appelez notre équipe commerciale au 03 20 52 77 77. Pour tout commentaire, merci de nous écrire à info@watco.fr