


DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 260 MM

VLAK & VANDIKTEBANK • 260 MM



Guide inclinable à 45°
Geleider verstelbaar tot 45°



LODRA260

MONOPHASÉ • MONOPHASE

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1500 W - 2CV (charbon)	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Encombrement (LxlxH)	960 x 515 x 1100 mm	Machineafmetingen
Vitesse de rotation	9000 t/min	Snijbloktoerental
Diamètre de l'arbre	50 mm	Diameter van het snijblok
Nombre de fers	2	Aantal messen
Dimensions des fers	260 x 16,5 x 1,5 mm (1 coupe)	Messenafmetingen
Diamètre des rouleaux d'entraînement caoutchouc	25 mm	Gummi voedingrollen diameter
Sortie d'aspiration	100 mm	Stofafzuiging
DEGAUCHISSAGE		
Largueur de dégauchissage	260 mm	VLAKSCHAVEN
Dimensions des tables (Lxl)	920 x 265 mm	Vlankbank breedte
Dimensions du guide (LxH)	635 x 125 mm	Afmetingen van de vlakbank tafels
Inclinaison du guide	de 90° à 135°	Geleiderafmetingen
Profondeur de passe	De 0 à 2 mm	Geleider kantelbaar
Hauteur de travail (sur piètement)	970 mm	Max afname
RABOTAGE		
Largueur de rabotage	255 mm	Werkhoogte
Hauteur de rabotage	de 5 à 120 mm	VANDIKTESCHAVEN
Longueur max de rabotage	1000 mm	Schaafbreedte
Profondeur de passe	jusqu'à 3 mm	Schaafhoogte
Vitesse d'avance	6 m/min	Maximale schaaf lengte
Dimension de la table (Lxl)	270 x 303 mm	Max spaanafname
Poids Net	33,50 Kg	Voedingsnelheid
Référence pour pièces détachées	210600 (+ N°/vue éclatée)	Tafelafmetingen
Gencod	3700501707817	Netto gewicht
Colisage (LxlxH) - Machine	1020 x 510 x 440 mm	Referentie voor wisselstukken
Poids Brut	38 Kg	EAN-code
		Verpakking (l xLxH)
		Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec les poussoirs, le piètement, table de dégau en fonte d'aluminium, le guide inclinable, 2 fers en acier HSS 18 %, le régleur de fer, clés et notice d'utilisation.
De machine wordt geleverd met een voet, een vlakbanktafel in gegoten aluminium, een verstelbare geleider, 2 stalen messen HSS 18 %, een afstelmal voor messen, sleutels en een gebruiksaanwijzing.



260



16,5



1,5



Acier HSS 18% - 1 Coupe

LEMAN

210601