

NHP électriques mobiles EAU FROIDE TRIPHASÉS



PW 170/22 TRi / TRi XR

Gamme pro

6 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
2 ANS
PRO

Pistolet rallonge
(entrée M22 M / sortie coupleur M22 F)
Réf. **IPPR40010**

Flexible HP 10 m pro
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F)
(version TRi)
Réf. **TBAP25324**

Flexible HP 15 m pro
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F)
(version TRi XR)
Réf. **TBAP16656**



Lance 2 voies inox 70 cm
HP/BP (M22 M)
Réf. **LCPR12983**

Lance rotabuse
à crayon céramique
inox (M22 M)
(version TRi XR)
Réf. **ROTA00045**

Buse HP 1/4" pour lance
2 voies (070 - 25°) - Réf. **UGLN02307**
Buse BP 1/4" pour lance 2 voies
Réf. **UGLN05174**

Détergent : 4 x 5 l "DPL"
en option
Réf. **SUPRACAR5**

LES +




- * Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique (longévité x 5)
- * By-pass séparé muni d'un réglage de pression
- * Moteur/pompe basse vitesse 1400 tr/min (plus durable en intensif)
- * Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet

- * Réservoir détergent 4 l
- * Pistolet rallonge pro à raccord tournant antivibrage (couplage M22)
- * Lance 2 voies à réglage de pression (couplage M22)
- * Version XR: enrouleur intégré avec 20 m de flexible HP (armé) + rotabuse

Caractéristiques techniques

	TRi	TRi XR
Référence	IDAF40534	IDAF40500
Pression (bars)	40 à 170 (réglable)	40 à 170 (réglable)
Débit (l/h)	1300	1300
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 080	1/4" - 080
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	Tri 400	Tri 400
Puissance (absorbée en kW)	8	8
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1400	1400
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent nombre x capacité (l)	1 x 5	1 x 5
Dimensions L x l x h (cm)	77 x 51 x 88	77 x 51 x 88
Poids à vide (kg)	67	67

Accessoires et options préconisés

 Buse 3 rétrojets + 1 frontal Réf. CANA99019	 Débouché canalisation (sans buse) 10 m Réf. TBAP23853 20 m Réf. TBAP24406	 Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. TBAP16291 > 200 bars - Réf. TBAP16657	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810
 Lance rotabuse Réf. ROTA00045	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911	 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939	 Lance simple 70 cm - Réf. LANC12988 90 cm - Réf. LANC12989 120 cm - Réf. LANC12990
 Poignée avec raccord rapide Réf. POIG00005	 Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. LANC12982 70 cm - Réf. LANC12983	 Buse BP Réf. UGLN05174	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. AVTB39124
 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018	 Harnais Réf. KTRI85206019	 Cloche de lavage (sans buse cf. p.79) Médium - Réf. LANC126480 Premium - Réf. LANC126138	