

# ESPRIT 3T



## Caractéristiques standard

Couleur : ROUGE  
Autre couleur, minimum : 100 pcs

Volt/Hertz/Phase standard : 230/50/1  
Option : 100⇒240 Volt/50-60 Hz/1

Raccord de connection : UNIVERSEL  
I - D - CH - USA



Prise électrique : SCHUKO



## CONDITIONNEMENT

Poids emballé (ESPRIT 60) : 13,5 Kg

Dimensions emballé : 45 x 31 x 33  
(0,046 m<sup>3</sup>)

Quantité par palette EUR : 25 pièces



Modele de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Tr/mn	Bruit	Poids	Dimensions
Type	Litres	N°	l/min. - m <sup>3</sup> /h	Bars	HP - kW		dB	Kg	cm (LxIxH)
ESPRIT 3T 60/4	3	2	105 – 6,3 (50 Hz)	10	0,75 – 0,5	1400	52	13	45 x 24 x 28
ESPRIT 3T 60/2	3	2	210 – 12,6 (50 Hz)	10	0,75 – 0,5	2800	62	13	45 x 24 x 28
ESPRIT 3T 65/4	3	2	125 – 7,5 (50 Hz)	10	0,90 – 0,65	1400	53	13,5	45 x 24 x 28
ESPRIT 3T 65/2	3	2	250 – 15 (50 Hz)	10	0,90 – 0,65	2800	63	13,5	45 x 24 x 28

Avec protection thermique automatique

importateur France DOM/TOM Afrique du nord: VPMC.FR

fabriqué en Italie par NARDI COMPRESSORI

Page 07



### Caractéristiques standard

Couleur : ROUGE  
Autre couleur, minimum : 100 pcs

Volt/Hertz/Phase standard : 230/50/1  
Option : 100⇒240 Volt/50-60 Hz/1

Raccord de connection : UNIVERSEL  
I - D - CH - USA



UNIVERSAL

Prise électrique : SCHUKO



SCHUKO

### Conditionnement

Poids emballé (ESPRIT 60) : 19 Kg

Dimension emballé: 51 x 25 x 43  
(0,055m<sup>3</sup>)

Quantité par palette EUR : 24 pièces



Modele de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Tr/mn	Bruit	Poids	Dimensions
Type	Litres	N°	l/min. - m <sup>3</sup> /h	Bars	HP - kW		dB	Kg	cm (LxHxH)
ESPRIT 3 15L 60/4	15	2	105 - 3,7 - 6,3 (50 Hz)	10 - 145	0,75 - 0,5	1400	52	18 - 39,7	47 x 22 x 40
ESPRIT 3 15L 60/2	15	2	210 - 7,4 - 12,6 (50 Hz)	10 - 145	0,75 - 0,5	2800	62	18 - 39,7	47 x 22 x 40
ESPRIT 3 15L 65/4	15	2	125 - 4,4 - 7,5 (50 Hz)	10 - 145	0,90 - 0,65	1400	53	18,5 - 40,8	47 x 22 x 40
ESPRIT 3 15L 65/2	15	2	250 - 8,8 - 15 (50 Hz)	10 - 145	0,90 - 0,65	2800	63	18,5 - 40,8	47 x 22 x 40

Avec protection thermique automatique

fabriqué en Italie par NARDI COMPRESSORI

Page 08

importateur France DOM/TOM Afrique du nord: VPMC.FR

# ESPRIT 1 10L.

# NARDI COMPRESSORI



## Caractéristiques standard

Couleur : ROUGE  
Autre couleur, minimum : 100 pcs

Volt/Hertz/Phase standard : 230/50/1  
Option : 100⇒240 Volt/50-60 Hz/1

Raccord de connection : UNIVERSEL  
I - D - CH - USA



UNIVERSAL

Prise électrique : SCHUKO



SCHUKO

## Conditionnement

Poids emballé (ESPRIT 60) : 19 Kg  
Dimension emballé: 42 x 39 x 72  
(0,118m<sup>3</sup>)  
Quantité par palette EUR : 15 pièces



Modele de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Tr/mn	Bruit	Poids	Dimensions
Type	Litres	N°	l/min. - m <sup>3</sup> /h	Bars	HP - kW		dB	Kg	cm (LxH)
ESPRIT 1 10L 60/4	10	2	105 - 3,7 - 6,3 (50 Hz)	10 - 145	0,75 - 0,5	1400	52	17 - 37,5	41 x 35 x 68
ESPRIT 1 10L 60/2	10	2	210 - 7,4 - 12,6 (50 Hz)	10 - 145	0,75 - 0,5	2800	62	17 - 37,5	41 x 35 x 68
ESPRIT 1 10L 65/4	10	2	125 - 4,4 - 7,5 (50 Hz)	10 - 145	0,90 - 0,65	1400	53	17,5 - 38,6	41 x 35 x 68
ESPRIT 1 10L 65/2	10	2	250 - 8,8 - 15 (50 Hz)	10 - 145	0,90 - 0,65	2800	63	17,5 - 38,6	41 x 35 x 68

Avec protection thermique automatique

importateur France DOM/TOM Afrique du nord: VPMC.FR

fabriqué en Italie par NARDI COMPRESSORI

Page 09



## Caractéristiques standard

Couleur : ROUGE

Autre couleur, minimum : 500 pcs

Volt/Hertz/Phase standard : 230/50/1

Option : 100⇒240 Volt/50-60 Hz/1

Raccord de connection : UNIVERSEL

I - D - CH - USA



UNIVERSAL

Prise électrique : SCHUKO



SCHUKO

## Conditionnement

Poids emballé (ESPRIT 60) : 21 Kg

Dimension emballé: 42 x 26 x 40  
(0,044m<sup>3</sup>)

Quantité par palette EUR : 32 pièces



Modele de Compresseur	Réservoir	Cylindres	Air aspiré	Pression	Puissance	Tr/mn	Bruit	Poids	Dimensions
Type	Litres	N°	l/min. - m <sup>3</sup> /h	Bars	HP - kW		dB	Kg	cm (LxH)
ESPRIT SILENCED 60/4	5	2	105 – 3,7 – 6,3 (50 Hz)	10 – 145	0,75 – 0,5	1400	48	20 – 44,1	41 x 25 x 39
ESPRIT SILENCED 60/2	5	2	210 – 7,4 – 12,6 (50 Hz)	10 – 145	0,75 – 0,5	2800	55	20 – 44,1	41 x 25 x 39
ESPRIT SILENCED 65/4	5	2	125 – 4,4 – 7,5 (50 Hz)	10 – 145	0,90 – 0,65	1400	49	20,5 - 45,2	41 x 25 x 39
ESPRIT SILENCED 65/2	5	2	250 – 8,8 – 15 (50 Hz)	10 – 145	0,90 – 0,65	2800	56	20,5 - 45,2	41 x 25 x 39

Avec protection thermique automatique

fabriqué en Italie par NARDI COMPRESSORI