

SPÉCIFICATIONS



MC 1050-20WR

CONVOYEUR

IMS propose une gamme de convoyeurs radiaux mobiles sur roues, allant du simple MC500-12W au MC1050-24W à haute capacité. Ces convoyeurs peuvent être adaptés à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Les convoyeurs à roues sont conçus comme des unités standard mais avec diverses options en fonction des besoins particuliers du client.

Les convoyeurs radiaux sur roues IMS ont été utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, le minerai, les céréales, les copeaux de bois et les engrais.

AVANTAGES

- L'entraînement peut être électrique ou diesel
- Capacité de 100 à 1000tph en fonction des matériaux
- Freins conformes route ou essieu sans freins sur site
- Pliage manuel ou hydraulique
- Inclinaison réglable manuellement ou hydrauliquement
- Trémie standard ou sur-mesure
- Largeurs des convoyeurs de la gamme : 600mm, 750mm, 900mm, 1050mm
- Longueurs des convoyeurs de la gamme : 12m, 15m, 18m, 20m, 24m

INFORMATION MACHINE

Production	100 à 1000t/h
<i>La production dépend du matériau</i>	
Longueur	20m
Longueur – transport	14,9m
Largueur – transport	2,5m
Hauteur	9,16m max.
Hauteur – transport	4m
Poids total	12640 Kg
Poids de l'essieu	9440 Kg

CAPACITE

Hauteur de chargement	1,2m
-----------------------	------

CONVOYEUR

Convoyeur 3 plis repliable hydrauliquement

Largeur du tapis	1050 mm
Longueur du tapis	20m
Spécificité du tapis	3 plis
Vitesse ajustable	<i>En option</i>

MOTEUR & HYDRAULIQUE

Moteur	Diesel-Hydraulique Tier 3 Caterpillar à refroidissement hydraulique
Puissance	38 kW (51 Hp)
Capacité du réservoir hydraulique	320l
Capacité du réservoir gasoil	155L

AUTRES CARACTERISTIQUES

Mobile, sur roues

Système de pliage hydraulique de l'avant du convoyeur pour le transport

Pliage manuel de l'arrière du convoyeur

Overband magnétique Eriez CP20/100 SC2 à entraînement hydraulique pour séparer les matériaux ferreux des matériaux de bois

Châssis robuste composé d'un essieu éprouvé TUV avec des roues 385/55 x 22,5, un attelage VBG pour le remorquage, un dispositif de freinage et un système d'éclairage 24v

OPTIONS

Bande transporteuse robuste renforcée
Tapis chevrons
Convoyeur à vitesse variable
Revêtement PVC
Revêtement en acier galvanisé
Plaques d'usures de la trémie en Mild Steel
Plaques d'usures de la trémie en Hardox
Extension de la trémie
Rouleaux de percussion
Moteur Tier 4 (USA) ou Tier 5 (Europe)
Plinthe pleine longueur
Panneau électrique complet et câblage

GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*

