



Meulenbroek
*Perscontainers
Compactors*



Compacteur monobloc KPC-L



50m³



Model KPC-L



Convient pour traiter de grandes quantités de petits déchets et occasionnellement de déchet plus volumineux comme par exemple des palettes.

Avantages :

- Économie sur les coûts de traitement
- Opération facile, peu d'entretien
- Ultra robuste avec une épaisseur de tôle 5 mm
- Sûr (CE) et une très longue durée de vie
- Faible consommation d'énergie
- Par construction modulaire facile à adapter à votre situation
- Maintient de l'humidité dans le conteneur grâce à un joint résistant aux acides

Idéale pour :

- Maisons de retraite, crèches, écoles
- Petits hôpitaux, cliniques
- Supermarchés
- Restaurants
- Petites et moyennes entreprises
- Lieux où moins d'espace est disponible





KPC10L

Caractéristiques techniques KPC-L

Model KPC-L		8	10	11	17	20	23	25
Volume	m ³	8	10	11	17	20	23	25
Longueur L	mm	4020	4560	4872	5230	5885	6495	6905
Profondeur B	mm	1950	1950	1950	2530	2530	2530	2530
Hauteur H	mm	2440	2440	2460	2630	2630	2630	2630
Largeur de chargement	mm	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585
Profond. de chargement	mm	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
Hauteur de chargement	mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290
Longueur de la chambre de compression	mm	900	900	900	900	900	900	900
Largeur du bélier	mm	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
Hauteur du bélier	mm	450	450	450	450	450	450	450
Cycle de compression	sec	45	45	45	45	45	45	45
Force de compression	n/cm ²	30	30	30	30	30	30	30
Puissance moteur	kw	4	4	4	4	4	4	4
Poids hors charge. ⁽¹⁾	kg	2680	2820	3080	3650	4000	4200	4350
Poids en charge Max	kg	12000	12250	12500	15500	16000	16000	16500

(1) Machine standard, sans dispositif de basculement

Puissance: 400 volts, prise 32 A, fusible 25 A lent.

