

SCK18

Perceuse à colonne

Perceuse de précision, robuste et bien équipée.



Perceuse colonne

- Table inclinable gauche/droite
- Structure rigide à colonne renforcée.
- Protecteur mandrin asservi.
- Butée de profondeur.
- Table réversible avec étai coulissant 110mm
- Pied mécanicien.

Options possibles :

- Système de lubrification
- Éclairage 24 volts

Modèle - Model	SCK18
Capacité perçage* - Drilling capacity	18
Capacité taraudage - Tapping capacity	non
Cône de broche - Spindle nose	CM2
Course de broche - Quillstroke	100
Nombre de vitesses - Spindle speeds	8
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	185 - 3750
Moteur broche (KW) - Spindle motor	0,75kw
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400V Tri
Diamètre colonne acier - Column diameter	90 mm
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	185 mm
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	170/660 mm
Passage broche/socle - Distance Spindle/base	1250
Surface table - Table surface	270x270
Surface pied mécanicien - Base surface	240 x 260
Rainures à tés - T slot	2 de 14
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1700mm
Encombrement au sol - Ground surface	680 x 440
Poids net (Kg) - Weight	150 Kgs
Étai conseillé (En option) - Vices (Option)	ES80



Inclus Protecteur mandrin asservi électriquement



Étai mécanicien ES80 en option



Mandrin auto. 16mm + arbre de montage en option

Choisir, c'est prévenir.

SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.