

Bionettoyeur vapeur

H 34UV

Steam Technology

OSPREY France
Groupe SUPRATEC



- Bionettoyeur vapeur électrique 3.4 kW, avec aspirateur UV LED
- Modèle tout inox « spécial bloc opératoire »
- Système d'aspiration LED pour une désinfection en continu
- Ergonomie brevetée : surfaces lisses pour nettoyage et désinfection après usage
- Nombreux accessoires de bionettoyage
- Vapeur haute puissance et filtration intégrée

www.ospreyfrance.fr

Bionettoyeur vapeur

H 34UV



Type d'alimentation	Monophasé
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble électrique (m)	6
Puissance maxi (W)	3400
Niveau sonore (dB)	<85dB
Signal manque d'eau	Oui
UV Led	Oui
Capacité chaudière (Litre)	1.8
Matériau chaudière	INOX
Puissance (W)	2100+1300
Pression (bar)	800kPa(8bar)
Vapeur continue	Oui
Puissance pompe à eau (W)	48
Affichage électronique	Oui
Bouchon vidage chaudière	Oui
Température (°C)	170°
Thermostat de sécurité (°C)	200°
Régulateur de vapeur	Oui
Niveau de vapeur	1/2/3
Température de vapeur à la buse (°C)	135°
Matériau structure	PP
Capacité réservoir eau (l)	3
Capteur de niveau d'eau	Oui
Option détergent	Oui
Régulation volume détergent	Oui
Réservoir détergent	Intérieur
Capacité réservoir détergent (l)	3
Puissance pompe détergent	20
Aspirateur	Oui
Type de moteur	BY II
Puissance moteur (W)	1200
Flux aspiration (m ³ /h)	79
Dépression (mmH ₂ O)	2100
Régulation	Oui
Niveau aspiration	1/2/3
Type de filtre	eau ou sec avec filtre
Capacité d'eau dans le filtre (Litre)	6
Filtre HEPA/Hulpa	Oui Hulpa Filtre
Indicateur de remplissage	MECANIQUE
Corps de la machine	INOX
Dimensions (L x l x H) mm	895x300x650
Poids à vide (Kg)	35