



## COBAGRIP® Light

### Revêtement de sol en PRV à utiliser sur les surfaces ondulées

- Une solution antidérapante facile à installer à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Fabriqué en carbure de silicium, ce produit s'utilise sur les surfaces ondulées (passerelles en usine, rampes et ponts).
- Il suffit de coller ou de visser le revêtement en PVR sur le sol existant.
- Produit disponible en plusieurs coloris conformément aux exigences de la Loi britannique sur l'égalité (Equality Act).

### les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids
GRP010001L	1,2 x 2,4 m	Noir	17,00 kg
GRP010002L	1,2 x 1,2 m	Noir	10,08 kg
GRP010003L	0,8 x 1,2 m	Noir	6,00 kg
GRP060001L	1,2 x 2,4 m	Gris	17,00 kg
GRP060002L	1,2 x 1,2 m	Gris	10,00 kg
GRP060003L	0,8 x 1,2 m	Gris	6,00 kg
GRP070001L	1,2 x 2,4 m	Jaune	17,00 kg

### Spécifications techniques

<b>Matériau :</b>	PRV
<b>Hauteur du produit :</b>	2,4 mm
<b>Température d'utilisation :</b>	-10 °C à +80 °C
<b>Environnement indiqué :</b>	Pour l'intérieur et l'extérieur
<b>Applications typiques :</b>	Passerelles extérieures
<b>Pose :</b>	À coller ou à visser sur la surface à recouvrir
<b>Nettoyage :</b>	COBAGRIP ne nécessite pratiquement aucun entretien dans la plupart des environnements extérieurs. Son nettoyage est assuré par les éléments naturels. Nettoyer le produit de temps en temps à la brosse et le laver à grande eau avec une solution à base de détergent doux pour lui redonner une belle apparence.
<b>Pays d'origine :</b>	Chine
<b>Tests antichute selon :</b>	DIN 51130 - R13 & BS 7676-2 – faible risque de chute

