

FICHE TECHNIQUE

WVD750T

Aspirateur Eau et Poussières



À usage professionnel.

Cuve inox



Aspirateur eau et poussières robuste avec cuve inox. Il est utilisé dans les secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire...).

Équipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages. Cuve basculante pour une vidange simplifiée, et une réduction des TMS.

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Tête en Structofoam matériau particulièrement résistant à la corrosion tout en restant léger et garanti 3 ans.

Kit accessoires complet BS8 :

- 602102 Flexible complet NUFLEX 2,5m Ø38mm
- 602919 Tube coudé inox Ø38mm
- 602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau Proflo 400mm Ø38mm
- 602381 Capteur à poussières roulettes 360mm Ø38mm

Filtre inclus :

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
- 604116 Filtre primaire "PERMATEX" cuve Ø356mm

Accessoires en option :

- 604019 Jeu de 10 filtres Hepaflo 40L
- 607476 Kit CC2 semelle fixe à eau
- 236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm² 10m NUPLUG

Désignation	WVD750T
Référence	833129
Utilisation	EAU ET POUSSIÈRES
Moteur	2 MOTEURS TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	2 x 430 W
Tension d'alimentation	24V / 56Ah
Classe de protection	II
Indice de protection	IPX4
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Batteries	2 x 12 Volts
Dépression conso. standard (mm/CE)	1300 mm/CE
Capacité utile (L) - à sec / eau	35L / 25L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre SAC HEPAFLO	604019
Matériau	Cuve Inox et tête Structofoam
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 950 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	10 300 cm ²
Autonomie	1h30
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	65 dBA (1) / 75 dBA (2)
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	BS8
Poids (kg)	80,4
Dimensions (mm)	640X530X1070
Spécificités	PUISSANCE ET FIABILITÉ CUVE GARANTIE 3 ANS



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

