

AVEC ÉTABLI  
DE COMBINAI-  
SON!



L'attelage au tracteur est possible à tous les deux côtés. L'utilisateur peut, de cette façon, effectuer des coupes longitudinales (délignage des planches ou des poutres) ou bien transversales (découpage du bois de chauffage) sans obstacles et sans difficultés.



En conformité aux normes CE de sécurité, la machine est équipée d'un dispositif de déclenchement avec fonction de commutation pour interrompre la transmission de la force entre le tracteur et la lame de la scie circulaire et, en même temps, actionner le frein de la lame.



Butée longitudinale très stable, en profilé étiré pour le réglage rapide et précis de la longueur pendant les coupes longitudinaux et le délignage.



Une guide d'angle réglable de 90° à 45° est également de série.



## ZWTK 710 (CR) ZWTK 710 (HM) WTK 710 EZ (HM)

**Entraînement indépendant du réseau, mobile, robuste et versatile !**

La scie ZWTK 710 est une machine à double emploi : délignage et découpage sur la table qui se laisse rabattre pour couper le bois du chauffage avec le chevalet tout en augmentant la rentabilité de votre achat.

- Châssis complètement soudé, très stable et solide avec tôles latérales coupées au laser et pliées
- Pour débiter du bois de chauffage ainsi que scier en longueur et en biseau
- Variation rapide et très facile de la position de travail sur chevalet à la position sur table rabattable et vice-versa sans besoin d'autres outillages
- Guide longitudinale et guide d'angle de série
- Roues de déplacement de série
- Butée de déplacement réglable disponible sur demande (non incluse dans le prix)

**Une seule machine pour débiter le bois rond, déligner et découper des planches en transversal!**

**Arbre cardan extra. Disponible en option sur commande.**

| Données techniques                     | ZWTK 710 (CR)             | ZWTK 710 (HM)             | WTK 710 EZ (HM)                      |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Entraînement à cardan                  | X                         | X                         | X                                    |
| Puissance min. du tracteur             | +/- (environ) 15/20 kW/PS | +/- (environ) 15/20 kW/PS | +/- (environ) 15/20 kW/PS            |
| Moteur électrique                      | -                         | -                         | 7,5 kW kW P <sub>1</sub> , S6 40% ED |
| Tension                                | -                         | -                         | 400 V 16 A<br>Fiche CE               |
| Nombre des tours de la lame            | 1480 Tours/min            | 1480 Tours/min            | 1480 Tours/min                       |
| Vitesse de la lame à moteur électrique | -                         | -                         | 1450 Tours/min                       |
| Dimensions du plateau                  | 1250 x 850 mm             | 1250 x 850 mm             | 1250 x 850 mm                        |
| Hauteur de la table                    | 850 mm                    | 850 mm                    | 850 mm                               |
| Hauteur de sciage sur la table         | +/- (environ) 200 mm      | +/- (environ) 200 mm      | +/- (environ) 200 mm                 |
| Profondeur de sciage (chevalet)        | +/- (environ) 260 mm      | +/- (environ) 260 mm      | +/- (environ) 260 mm                 |
| Ø disque/alésage                       | 700/30 mm                 | 700/30 mm                 | 700/30 mm                            |
| Poids                                  | +/- (environ) 237 kg      | +/- (environ) 237 kg      | +/- (environ) 279 kg                 |
| Numéro d'Art.                          | 91266                     | 91267                     | 91269                                |

Prix Hors Taxe

Prix TTC



ZWTk 710 rabattue en position de coupe pour coupes transversales.



Scie circulaire WTK 710 EZ avec entrainement combiné. Prise de force et moteur électrique.




Entrainement par puissant moteur électrique avec 7,5 kW P<sub>1</sub>, S6 40% ED (WTK 710 EZ).

#### Timon pour ZWTk

- Pour un transport confortable sur des surface solides et nivelées



Numéro d'Art.: 91268  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:



#### Lame circulaire en acier au carbure HM, alésage 30 mm



Ø 500 mm  
Numéro d'Art.: 99989  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

Ø 600 mm  
Numéro d'Art.: 95004  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

Ø 700 mm  
Numéro d'Art.: 95021  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

Ø 750 mm  
Numéro d'Art.: 90076  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

#### Lame circulaire en tôle d'acier CR, alésage 30 mm



Ø 500 mm  
Numéro d'Art.: 95005  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

Ø 600 mm  
Numéro d'Art.: 95002  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

Ø 700 mm  
Numéro d'Art.: 95011  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

Ø 750 mm  
Numéro d'Art.: 90074  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

#### Butée de mise à longueur réglable

- Rajoutable sur toute scie à chevalet
- Convient les modèles: WK 780, WK 780 R, WK 780 R/B, KWK 780, KWK 780 R, ZWK 710, ZWTk 710, WTK 710 EZ



Numéro d'Art.: 91270  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

#### Lame écorceuse de acier au chrome Ø 600 mm, alésage 30 mm



Numéro d'Art.: 95271  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

#### Rallonge pour cardan



Arbre à six rainures de clavetage  
Numéro d'Art.: 95061  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC:

#### Arbre cardan



Numéro d'Art.: 95060  
Prix Hors Taxe:  
Prix TTC: