

SRM KU FB 140 CD

matev

Schafft was weg!

**SCHNEERÄUMSCHILD
SNOW BLADE
LAME DE DENEIGEMENT**

stabile Bauart, mit Pendelausgleich
und Überfahrsicherung

stable design, with pendulum compensation
and hydraulic angle adjustment

construction stable avec amortissement
pendulaire et sécurité de la lame



Schneeräumschilder für Kubota Rasentraktoren

Die Schneeräumschilder der Baureihe FB 140 CD sind speziell für den Einsatz an Rasentraktoren der Serie G23 und G26. Durch den soliden Stahlrahmen sind diese Schneeräumschilder sowohl für den ambitionierten Privatanwender, wie auch für den semiprofessionellen Einsatz geeignet. Der werkzeuglose „Connect and Drive“ An- und Abbau ermöglicht auch einen effektiven kurzeitigen Einsatz, da lange Umrüstzeiten entfallen. Um auch in unebenem Gelände ein optimales Räumergebnis zu erzielen, sind alle Geräte serienmäßig mit Pendelausgleich ausgestattet.

Der geringe Wartungsaufwand macht diese Geräte so pflegeleicht und zuverlässig wie alle matev-Produkte. SRM – langlebige Geräte in bewährter matev-Qualität.



Snow blades for Kubota lawn tractors

The FB 140 CD snow blades are specially designed for use on series G23 and G26 lawn tractors. Thanks to the solid steel frame these snow blades are suitable for the ambitious private user as well as for semi-professional use. Toolless “connect and drive” attachment and detachment also enables effective short-term implementation, as long setup times are not required. To obtain an optimal clearing result on uneven terrain, all implements are factory-equipped with pendulum compensation.

Low maintenance requirements make these implements as easy to care for and reliable as all matev products. SRM – robust implements in proven matev quality.



Lames de déneigement pour tracteurs de jardin Kubota

Les lames de déneigement de la série FB 140 CD ont été spécialement conçues pour les tracteurs de jardin des séries G23 et G26. Leur solide châssis en acier fait de ces lames de déneigement un outil qui s'adresse tant à l'utilisateur privé exigeant qu'à un emploi semi-professionnel. L'attelage et détache sans outil « Connect and Drive » permet une utilisation efficace rapidement puisqu'il n'y a pas de perte de temps pour équiper la machine. Pour garantir un déneigement optimal même sur terrain irrégulier, tous les outils sont équipés de série avec amortissement pendulaire.

Le faible entretien nécessaire rend ces appareils aussi résistants et fiables que tous les autres produits matev. SRM – des outils durables dans la qualité matev éprouvée.

SCHNEERÄUMSCHILD - SNOW BLADE - LAME DE DENEIGEMENT

Die Räumschilder sind serienmäßig mit einer Gummi-Schrüffleiste ausgestattet. Die optionale fernbedienbare Winkelverstellung verbessert die Möglichkeiten zur Anpassung an die unterschiedlichsten Bedingungen. Beim Überfahren von Hindernissen klappt die Schildplatte nach vorne um und wird durch zwei Federn wieder in Arbeitsstellung gezogen.

The snow blades are factory-equipped with a rubber scraper bar. The optional hydraulic angle adjustment improves the possibilities for adapting to a wide variety of conditions. When running over obstructions the blade plate yields to the front and is pulled back into work position by two springs.

Les lames de déneigement sont munies de série d'une bande de caoutchouc. Le réglage de l'angle d'attaque télécommandable en option améliore les possibilités d'adaptation aux diverses conditions. Pour le franchissement des obstacles, la lame s'ouvre vers l'avant avant d'être rappelée en position de travail par deux ressorts.



1 STAHL SCHLEIFKUFE
STEEL SKID SHOES
PATIN D'ACIER



2 HYDR. WINKELVERSTELLUNG
HYDR. ANGLE ADJUSTMENT
RÉGLAGE HYDR. DE L'ANGLE D'ATTQUE



3 FEDER
SPRINGS
RESSORT



4 WINKELVERSTELLUNG
ANGLE ADJUSTMENT
RÉGLAGE DE L'ANGLE D'ATTQUE



Technische Daten

Abmessungen (L/B/H)

Arbeitsbreite max.
Arbeitsbreite geschwenkt

Gewicht ohne Zubehör

Schildhöhe / -Dicke

Winkelverstellung

Traktoranbau

Schleifküfen

Technical data

Dimensions (L/W/H)

Working width, max.
Working width, angled

Weight without accessories

Blade height / thickness

Angle adjustment

Tractor attachment

Skid shoes

Caractéristiques techniques

Dimensions (L/I/h)

Largeur de travail maxi
Largeur de travail en lame biaisée

Poids sans accessoire

Hauteur de la lame / épaisseur

Réglage de l'angle d'attaque

Attelage au tracteur

Patins

SRM-FB 140 CD

450 x 1400 x 460 mm

1400 mm
1247 mm

45 kg

460 mm / 2-6 mm

mech. / opt. hydr. / 27°

Connect and Drive



Ihr Fachhändler | Your specialized dealer | Votre revendeur



matev – ein über 40 jähriges traditionsreiches Unternehmen.
Stand: September 2010. Texte und Abbildungen unverbindlich.
Jegliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

matev – a company with a rich tradition of more than 40 years

of quality products.

Version: September 2010. Text and illustrations are non-binding.

Subject to change without notice. Errors and omissions excepted.

matev – une entreprise riche de 40 ans d'expérience.

Version: Septembre 2010. Textes et illustrations sous toute réserve.

Sous réserve de modifications et d'erreurs.