

MINDRAY

BENEHEART L1

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE

DISPONIBLE EN VERSION SEMI-AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE

< 7 s

PRÊT POUR LE CHOC

360 J

ÉNERGIE MAXIMALE

1,9 kg

BATTERIE INCLUSE



LES ATOUTS DU BENEHEART L1

NAV

GUIDAGE ADAPTATIF RESQNAVI®

Le niveau de détail s'adapte à l'aisance du sauveteur.

A/E

MODE ADULTE / ENFANT

Énergie et protocole adaptés au patient.

PAD

ÉLECTRODES PRÉCONNECTÉES

Une seule paire pour adulte et enfant.

IP

ROBUSTE ET PRÊT À L'EMPLOI

IP55, chute 1,5 m et autotests automatiques.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE III • CONFORME AU RÈGLEMENT (UE) 2017/745 (EU-MDR)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Versions	Semi-automatique (L1) ou automatique (L1A)
Technologie	Onde biphasique tronquée, compensation d'impédance
Énergie	Adulte : 100 à 360 J Enfant : 10 à 200 J
Mise sous tension	< 2 secondes
Prêt pour le choc	< 7 secondes à 200 J, batterie neuve
Dimensions	196 × 191 × 65,5 mm
Poids	1,9 kg, batterie et électrodes incluses
Protection	IP55 - résistance aux chutes : 1,5 m
Batterie	Jusqu'à 5 ans en veille - au moins 400 chocs à 200 J
Électrodes	Préconnectées adulte/enfant - durée jusqu'à 5 ans
Utilisation	-5 °C à +50 °C - humidité 5 à 95 %
Contrôle	Autotests automatiques et indicateur d'état

CONTENU DU PACK

- ✓ 1 DAE BeneHeart L1
- ✓ 1 batterie Li/MnO₂
- ✓ 1 paire d'électrodes MR62 adulte/enfant préconnectées
- ✓ 1 guide de démarrage rapide
- ✓ 1 manuel d'utilisation

L'ACCOMPAGNEMENT CARDIOSUR

- 01 Installation et mise en service
- 02 Formation à l'utilisation du DAE
- 03 Maintenance et suivi du matériel
- 04 Remplacement des consommables

Données constructeur : Mindray BeneHeart L1 Datasheet, réf. ENG-L1 210285X2P, édition 2025, et présentation BeneHeart L Series. Caractéristiques susceptibles de varier selon la configuration.