



Pince preneuse de tuyau beton

Pince de construction en acier traité - Charge 1,5 à 5 tonnes

Départ usine **10 jours** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Pince construction acier traité résistante à la torsion avec préhension automatique
- Conçue pour le transport et le levage de tous types de tuyaux béton couchés à l'horizontale
- Grandes surfaces de serrage pour éviter la détérioration du tuyau
- Réglage du diamètre facile et sécurisé à l'aide d'un goujon
- 3 modèles de différentes capacités de charge sont disponibles

Description

Charge maximale 1. 5 t, 3 t ou 5 t selon modèle.

Pince en acier traité résistante à la torsion avec préhension automatique.

Conçue pour le **transport et le levage de tous types de tuyaux béton couchés** à l'horizontale.

La pince benne est dotée de grandes surfaces de serrage pour éviter la détérioration du tuyau.

Le réglage du diamètre se fait simplement et en toute sécurité à l'aide d'un goujon.

Caractéristiques techniques :

- Plage de serrage de 200 à 400 mm, 350 à 780 mm, 600 à 1200 mm ou 800 à 1720 mm selon modèle.

- Capacité de charge 1500, 3000 ou 5000 kg selon modèle.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Certifications

Garantie **1 an**



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	Ø MIN. (MM)	Ø MAX. (MM)	HAUT. (MM)	LARG. (MM)	POIDS (KG)
11.0753.01	1500	200	450	700	180	42,0
11.0753.02		350	780	1300	330	102,0
11.0753.03	3000	600	1200	2000	450	295,0
11.0753.04	5000	800	1720	2500	580	618,0

Voir en ligne Pince preneuse de tuyau beton

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com