DONNEES TECHNIQUES			
MODÉLE	**P700-dy-P**	**P700-dy-CV-P**	
DIMENSIONS l x p x h	805x845x1985	805x845x2200	mm
DEBIT/H casiers/H	30/20/15	30/20/15	Nr.
DUREE DU CYCLE	2'-3'-4'	2'-3'-4'	Min.
DIMENSIONS CASIER	640x670	640x670	mm
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	865	865	mm
OUVERTURE DE CHARGEMENT	**840**	**840**	mm
TENSION D'ALIMENTATION	400 V3/N~50Hz	400 V3/N~50Hz	V
ELECTROPOMPE LAVAGE	1x2200	1x2200	W
Débit Pompe Lavage	950 Lt/m	950 Lt/m	Lt/m
ELECTROPOMPE RINÇAGE	385	385	W
RESISTANCE CUVE (électrique)	6000	6000	W
(vapeur)	_	_	kg/V
RESISTANCE SURCHAUFFEUR (électr.)	6000	6000	W
(vapeur)	_	_	kg/V
PUISSANCE NOMINALE (électrique)	**8200**	**8200**	W
(vapeur)	_	_	kg/W
INTENSITE MAXIMALE	16	16	A
CAPACITE DE LA CUVE	61	61	Lt
CAPACITE DU SURCHAUFFEUR	8	8	Lt
ALIMENTATION EAU	50 ÷ 55	12 ÷ 15	°C
CONSOMMATION EAU PAR CYCLE	4	4	l
CONSOMMATION EAU ORAIRE	120-80-60	120-80-60	l
PRESSION EAU	2 ÷ 4	2 ÷ 4	Bar
PRESSION VAPEUR	0,5 ÷ 2	0,5 ÷ 2	Bar
DURETE DE L'EAU	5 ÷ 10	5 ÷ 10	°F
TEMPERATURE EAU RINCAGE	80 ÷ 90	80 ÷ 90	°C
RACCORD ENTREE' DE L'EAU	3/4"	3/4"	"G
EVACUATION EAU	1"1/4	1"1/4	"G
POIDS NET	206	244	kg
POIDS LOURD	230	268	kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	830x980x2200	830x980x2320	mm
NIVEAU DU BRUIT	<70	<70	dB(A)
POMPE LAVAGE AUTOVIDANGEABLE	si	si	
POMPE DE VIDANGE	30	30	W