

Megabind 420 S



SPECIFICATIONS

Type de la machine	MEGABIND 420 S
Dimensions de la machine (long. x larg. x hauteur en mm)	1500 x600x1100
Dimensions de l'emballage (mm)	1700 x800x1200
Poids net (kg)	285
Poids brut (kg)	360
Amperage (A)	10
Puissance (kW)	5,3
Tension monophasé	380V-50Hz
Longueur Max. du document (mm)	420
Longueur Min. du document (mm)	130
Épaisseur Max. du document (mm)	50
Nombre de cycles de travail sans documents (allé-retour/heures)	450
Nombre de reliure / heures	260
Volume du bac de colle (cm ³)	1200
Température d'usage de colle (°C)	140-200
Temps de chauffage (minute)	30-40
Température de la colle en mode stand-by (°C)	120
Fermeture étai	Electrique
Démarrage du chariot après fermeture de l'étai	Automatique
Régulateur de temps de reliure (sans étapes)	Max. 12 sec.
Usinage du dos du document (sans étapes):	Bouton
Fraisage et grecquage	2,5 mm
Grecquage sans fraisage	0,8 mm
Sans grecquage ou fraisage (bloc-notes)	0 mm
Application de la colle	Motorisé
Colle sur les côté du dos du document (deux côté)	Motorisé
Réglage de l'épaisseur de la colle	Manuelle
Régulation de la longueur de l'application de la colle	Manuelle
Réglage de la température de la colle	Bouton
Signalisation de la température de colle	Numérique
Reliure	Automatique
Equipement de sécurité de travail	
Signalisation de l'état "prêt"	READY
Indication du cycle de travail	Clignotant orange
Indication du code erreur	Alphanumérique
Système d'aspiration de copeaux et de la vapeur de la colle	Série
Arrêt d'urgence	Série
Cycle de reliure interdit	
- sans document	Série
- si le clapet bac de colle est ouvert	Série
Accessoires	
Pied machine	Série
Câble secteur avec raccord EU	Série
Étagère pour documents reliés	Série
Conteur de nombre de reliure	Série
Magnet pour fixation de la couverture	Série
Record du première démarrage et document échantillon	Série
Manuelle d'instruction	Série
Options	
Système automatique de mise de la couverture	Option

Le temps de reliure est réglable sans étapes en mode automatique.



Régulation de la longueur de l'application de la colle.



Hauteur du fraisage réglable sans étapes entre 0 et 3 mm.



La machine est certifiée CE. Nous remercions tout droits de modification.